Famille: PLAQUEUSES DE CHANT	Code: 004475
Sous-famille: Plaqueuses De Chants Unilaterales	
Marque: STEFANI	
Modèle: EVOLUTION ONE - 108 J PROFILE	

Sous famille 2	Softforming
Type de chant appliqué	chant mince épaisseur du chant
Système d'encollage	EVA
Vitesse d'avance max.	25 m/min
Épaisseur maximale du panneau	60 mm
Groupes opérateurs	9 nr
Epaisseur min. du panneau	10 mm
Epaisseur max. du panneau	60 mm
Longueur min. du panneau	320 mm
Longueur max. du panneau	3200 mm
Largeur min. du panneau	120 mm
Largeur max. du panneau	1200 mm

Épaisseur min. du chant	0.3 mm
Épaisseur max. du chant	3 mm
Vitesse d'avance max.	25 m/min
Pression supérieure	oui
Pression avec	courroie vulcanisée
Guide d'appui du panneau	oui
Système d'introduction du panneau d'équerre	oui
Groupes opérateurs dans la zone de calibrage	2
	GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE 1 Groupe : toupie intervention temporisée : oui puissance moteur : 6.6 KW
	GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE 2 Groupe : toupie intervention temporisée : oui puissance moteur : 6.6 KW
Lampes pour réchauffer le chant	oui
Magasin pour bobine de chant	oui
Nb de positions	2
Système d'encollage	oui
bac à colle pour colle thermofusible	oui
préfuseur pour colle thermofusible	oui
Groupe de pression du chant à rouleaux	oui
Nb de rouleaux de pression	6
Groupe de pression à rouleaux pour chant softforming	oui
Nb de rouleaux de pression	2
Groupes opérateurs dans la zone de placage	6

	GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 1 Groupe : de coupe en bout Nb moteurs : 2 puissance moteur : 0.55 KW Nb tr/min. : 12000 RPM
	GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 2 Groupe : d'affleurage et copiage d'angle Nb moteurs : 2 puissance moteur : 1 KW Nb tr/min. : 10000 RPM
	GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 3 Groupe : d'affleurage et copiage d'angle Nb moteurs : 2 puissance moteur : 1 KW Nb tr/min. : 10000 RPM
	GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 4 Groupe : racleur de chant
	GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 5 Groupe : racleur de colle
	GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 6 Groupe : de brossage Nb moteurs : 2 puissance moteur : 0.3 KW Nb tr/min. : 1500 RPM
Groupe nébulisateur	oui
Groupes montés sur des supports porte-groupes	oui
Normes de sécurité marquage CE	oui