

Categoria: CENTRO DI LAVORO CNC

Codice:
004421

Sotto Categoria: Centro di lavoro a Bordare

Marca: HOMAG

Modello: BAZ 222/60/K



Tipologia di Lavorazione	Bordatura Foratura Fresatura
--------------------------	------------------------------

Area di lavoro asse X	6000 mm
-----------------------	---------

Area di lavoro asse Y	1550 mm
-----------------------	---------

Piano di lavoro	a barre con ventose
-----------------	---------------------

Potenza elettromandrino principale	12 KW
------------------------------------	-------

Numero assi controllati	4 assi
-------------------------	--------

Altezza massimo del bordo	60 mm
---------------------------	-------

Numero totale mandrini di foratura	21
------------------------------------	----

Numero totale posizione cambio utensile	12
---	----

Area di lavoro asse X	6000 mm
-----------------------	---------

Area di lavoro asse Y	1550 mm
-----------------------	---------

Velocità di spostamento asse X	80 m/min
--------------------------------	----------

Velocità di spostamento asse Y	80 m/min
Velocità di spostamento asse Z	30 m/min
Nr. aree di lavoro	2
Piano di lavoro	sì
Piano di lavoro	a barre con ventose
nr. barre con ventosa	12
Ventose per la tenuta del pezzo in lavorazione	sì
Dispositivo led per il posizionamento	sì
Pompa per il vuoto	sì
Nr. Pompe	2
Gruppo operatori foratori	1
	<p>GRUPPO OPERATORI FORATORI 1</p> <p>gruppo : superiore</p> <p>Mandrini per forature verticali : 17</p> <p>Mandrini per forature orizzontali in direzione X : 2</p> <p>Mandrini per forature orizzontali in direzione Y : 2</p> <p>Totale numero mandrini verticali + orizzontali : 21</p>
Gruppi operatori fresatori	1
	<p>GRUPPI OPERATORI FRESATORI 1</p> <p>Gruppo : superiore</p> <p>Nr. assi controllati : 4</p> <p>Cambio utensile automatico : sì</p> <p>Sistema di raffreddamento a liquido : sì</p> <p>Potenza motore : 12 kw</p>
Gruppi operatori a bordare	1
	<p>GRUPPI OPERATORI A BORDARE 1</p> <p>Altezza max. pannello lavorabile : 60 mm</p> <p>Gruppo di incollaggio : sì</p> <p>posizionamento : Montato sulla trave principale della macchina</p> <p>Vasca colla per colla termofusibile : sì</p> <p>Prefusore per colla termofusibile : sì</p> <p>Magazzino per il bordo : sì</p> <p>Nr. postazioni : 2</p>
Gruppo lama	1

GRUPPO LAMA 1

Gruppo : superiore

Gruppo : con posizione 0 / 90 gradi

Diametro max. utensile : 125 mm

Magazzino utensili 1

MAGAZZINO UTENSILI 1

Nr. posizioni : 12

Utensile : posizionato sulla parte posteriore della macchina

Sistema di controllo POWER CONTROL PC85

Software di programmazione macchina WOODWOP

Normativa di sicurezza a marchio CE sì

Reti di protezione fissate alla macchina sì

Sistema di sicurezza Tappeti di sicurezza frontali