

Categoria: BORDATRICI	Codice: 004652
Sotto Categoria: Squadrabordatrice Doppia	
Marca: HOMAG	
Modello: KFL 526/9/A3/30	



Tipo di bordo applicato	Bordo Sottile Bordo Spessore
Sistema di incollaggio	EVA
Gruppo arrotondatore	sì
Gruppo toupie	sì
Gruppo refilatore	sì
Squadrabordatrice	prima e seconda di linea
Larghezza max. del pannello	3000 mm
Velocità max. di avanzamento	40 m/min
Gruppi operatori nella parte destra	10 nr
Gruppi operatori nella parte sinistra	10 nr
Altezza min. del pannello	8 mm
Altezza max. del pannello	60 mm

Larghezza min. del pannello	220 mm
Larghezza max. del pannello	3000 mm
Spessore min. del bordo	0.4 mm
Spessore max. del bordo	3 mm
Velocità max. di avanzamento	40 m/min
Cingolo con nottolini	sì
distanza tra i nottolini	500 mm
Pressione superiore	sì
Pressione con	cinghia gommata
Guida di appoggio pannello	sì
con posizionamento da CN	sì
Gruppi operatori nella parte a squadrare lato sinistro	3

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO SINISTRO 1

Gruppo : toupie
 intervento a tempo automatico : sì
 potenza motore : 4.4 KW
 nr giri/min : 7080 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO SINISTRO 2

Gruppo : doppio truciolatore superiore ed inferiore
 potenza motore : 6.6 KW
 nr giri/min : 5870 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO SINISTRO 3

Gruppo : toupie
 intervento a tempo automatico : sì
 potenza motore : 2.2 KW
 nr giri/min : 5700 RPM

Caratteristiche tecniche uguali al lato sinistro	sì
Magazzino per la bobina	sì
nr. posizioni	2
Sistema di incollaggio	sì
vasca per colla termofusibile	sì
prefusore per colla termofusibile	sì

Gruppo rulliera di pressione del bordo sì

nr. rulli di pressione 5

con posizionamento da CN sì

Gruppi operatori nella parte a bordare 6

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 1

Gruppo : intestatore

nr. motori : 2

potenza motore : 0.4 KW

nr giri/min : 12000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 2

Gruppo : refillatore sovrapposto

nr. motori : 2

potenza motore : 0.55 KW

nr giri/min : 12000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 3

Gruppo : arrotondatore

Modello costruttore : FK 23

nr. motori : 2

cambio utensili automatico : sì

con posizionamento da CN : sì

potenza motore : 0.4 KW

nr giri/min : 12000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 4

Gruppo : raschia bordo

con posizionamento da CN : sì

intervento a tempo automatico : sì

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 5

Gruppo : raschia colla

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 6

Gruppo : spazzole

nr. motori : 2

Gruppo spruzzatore sì

Gruppi montati su sovratavole sì

Sistema di controllo

HOMATIC NC 21

Normative di sicurezza a marchio CE

sì