

Familia: LÍNEAS DE PRODUCCIÓN	Código: 004648
Subfamilia: Línea De Escuadrado Y Canteado	
Marca: BARGSTEDT + HOMAG	
Modelo: TBH, KFL, PROFI TD, KFL, TDK,	



Orden: 1	
Familia: AUTOMATIZACIÓN	Código: 004649
Subfamilia: Cargador	
Marca: BARGSTEDT	
Modelo: TBH/500/D30/14	

Anchura máx. del panel 1400 mm

Longitud máx. del panel 3000 mm

Altura máx. de la pila de paneles desde el suelo	1600 mm
Capacidad de elevación	50 Kg
Capacidad de trabajo	18 Cycles/min
Sistema de manipulación	De ventosas
Longitud mín. del panel	280 mm
Longitud máx. del panel	3000 mm
Anchura mín. del panel	240 mm
Anchura máx. del panel	1400 mm
Ubicación para la pila de los paneles	sì
nº posiciones	2
Postazione	de carga
Altura máx. de la pila de paneles	1600 mm
Capacidad de trabajo	18 Cycles/min
Capacidad de elevación	50 Kg
Introducción de la pila de los paneles	sì
Introducción de la pila de los paneles	A través de rodillo motorizado
Sistema de manipulación con armazón	sì
Sistema	De ventosas
Bomba para el vacío	sì
Nº bombas	1
Norma de seguridad con marca CE	sì

Orden: 2	
Familia: CANTEADORAS	Código: 004650
Subfamilia: Escuadradora Canteadora Bilateral	
Marca: HOMAG	
Modelo: KFL 525/7/A3/15	

Tipo de borde aplicado	borde fino borde espesor
Sistema de pegado	EVA
Grupo toupie	sì
Grupo perfilador	sì
Escuadradora-chapadora doble	Primera de la línea
Anchura máx. del panel	1500 mm
Velocidad máx. de avance	40 m/min
Grupos operadores en la parte derecha	10 nr
Grupos operadores en la parte izquierda	10 nr
Altura mín. del panel	8 mm
Altura máx. del panel	60 mm
Anchura mín. del panel	220 mm
Anchura máx. del panel	1500 mm
Grosor mín. del borde	0.4 mm
Grosor máx. del borde	3 mm
Velocidad máx. de avance	40 m/min
Presión superior	sì
Presión con	Correa de goma
Guía de apoyo panel	sì
Grupos operadores en la parte de escuadrado lado izquierdo	2

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO LADO IZQUIERDO 1

Grupo : Virutadora doble superior e inferior

potencia del motor : 6.6 KW

Nº revoluciones/min : 5870 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO LADO IZQUIERDO 2

Grupo : toupie

Intervención en tiempo automático : sì

potencia del motor : 6.6 KW

Nº revoluciones/min : 5870 RPM

Características técnicas iguales al lado izquierdo sì

Almacén para la bobina sì

nº posiciones 2

Sistema de pegado sì

Recipiente para la cola termofusible sì

Prefusor para la cola termofusible sì

Grupo rodillo de presión del canto sì

Nº rodillos de presión 5

con posición de CN sì

Grupos operadores en la parte chapeadora 7

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 1

Grupo : toupie

Nº motores : 1

Intervención en tiempo automático : sì

potencia del motor : 6.6 KW

Nº revoluciones/min : 5870 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 2

Grupo : perfilador sobrepuesto

Nº motores : 2

potencia del motor : 0.55 KW

Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 3

Grupo : perfilador de cantos

Nº motores : 2

con posición de CN : sì

potencia del motor : 0.55 KW

Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 4

Grupo : toupie

Nº motores : 1

Intervención en tiempo automático : sì

potencia del motor : 4.5 KW

Nº revoluciones/min : 11500 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 5

Grupo : rascador de cantos

con posición de CN : sì

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 6

Grupo : rascador de cola

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 7

Grupo : cepillos

Nº motores : 2

Grupo de pulverización	sì
Grupos montados sobre placas	sì
Sistema de control	HOMATIC NC 21
Normas de seguridad con marca CE	sì

Orden: 3	
Familia: AUTOMATIZACIÓN	Código: 004651
Subfamilia: Volteadores De Tableros	
Marca: BARGSTEDT	
Modelo: PROFI TD 31/30/12	

Anchura máx. del panel	1200 mm
Longitud máx. del panel	3000 mm
Sistema de rotación	Con cono doble

Sentido de rotación	De longitudinal a transversal
Longitud máx. del panel	3000 mm
Anchura máx. del panel	1200 mm
Sentido de rotación del panel	sì
Senso	De longitudinal a transversal
y	Con cono doble
Norma de seguridad con marca CE	sì

Orden: 4	
Familia: CANTEADORAS	Código: 004652
Subfamilia: Escuadradora Canteadora Bilateral	
Marca: HOMAG	
Modelo: KFL 526/9/A3/30	

Tipo de borde aplicado	borde fino borde espesor
Sistema de pegado	EVA
Grupo redondeador	sì
Grupo toupie	sì
Grupo perfilador	sì
Escuadradora-chapadora doble	Primera y segunda de la línea
Anchura máx. del panel	3000 mm
Velocidad máx. de avance	40 m/min
Grupos operadores en la parte derecha	10 nr
Grupos operadores en la parte izquierda	10 nr
Altura mín. del panel	8 mm
Altura máx. del panel	60 mm
Anchura mín. del panel	220 mm
Anchura máx. del panel	3000 mm

Grosor mín. del borde	0.4 mm
Grosor máx. del borde	3 mm
Velocidad máx. de avance	40 m/min
Cadena de avance con trinquetes	sì
Distancia entre trinquetes	500 mm
Presión superior	sì
Presión con	Correa de goma
Guía de apoyo panel	sì
con posición de CN	sì
Grupos operadores en la parte de escuadrado lado izquierdo	3

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO LADO IZQUIERDO 1

Grupo : toupie

Intervención en tiempo automático : sì

potencia del motor : 4.4 KW

Nº revoluciones/min : 7080 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO LADO IZQUIERDO 2

Grupo : Virutadora doble superior e inferior

potencia del motor : 6.6 KW

Nº revoluciones/min : 5870 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO LADO IZQUIERDO 3

Grupo : toupie

Intervención en tiempo automático : sì

potencia del motor : 2.2 KW

Nº revoluciones/min : 5700 RPM

Características técnicas iguales al lado izquierdo	sì
Almacén para la bobina	sì
nº posiciones	2

Sistema de pegado	sì
Recipiente para la cola termofusible	sì
Prefusor para la cola termofusible	sì
Grupo rodillo de presión del canto	sì
Nº rodillos de presión	5
con posición de CN	sì
Grupos operadores en la parte chapeadora	6

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 1

Grupo : retestador

Nº motores : 2

potencia del motor : 0.4 KW

Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 2

Grupo : perfilador sobrepuesto

Nº motores : 2

potencia del motor : 0.55 KW

Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 3

Grupo : redondeador

Modelo fabricante : FK 23

Nº motores : 2

Cambio herramientas automático : sì

con posición de CN : sì

potencia del motor : 0.4 KW

Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 4

Grupo : rascador de cantos

con posición de CN : sì

Intervención en tiempo automático : sì

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 5

Grupo : rascador de cola

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 6

Grupo : cepillos

Nº motores : 2

Grupo de pulverización	sì
Grupos montados sobre placas	sì
Sistema de control	HOMATIC NC 21
Normas de seguridad con marca CE	sì

Orden: 5

Familia: AUTOMATIZACIÓN

Código:
004655

Subfamilia: Volteadores De Tableros

Marca: BARGSTEDT

Modelo: TDK 520/30/12

Anchura máx. del panel	3000 mm
Longitud máx. del panel	1200 mm
Sistema de rotación	Con cono doble
Sentido de rotación	De transversal a longitudinal
Longitud máx. del panel	1200 mm
Anchura máx. del panel	3000 mm
Sentido de rotación del panel	sì
Senso	De transversal a longitudinal
y	Con cono doble

Norma de seguridad con marca CE sì

Orden: 6

Familia: AUTOMATIZACIÓN

Código:
004657

Subfamilia: Descargador

Marca: BARGSTEDT

Modelo: TSP 410/D/30/12

Anchura máx. del panel 1200 mm

Longitud máx. del panel 3000 mm

Altura máx. de la pila de paneles desde el suelo 1600 mm

Capacidad de elevación 50 Kg

Capacidad de trabajo 18 Cycles/min

Sistema de manipulación De ventosas

Longitud mín. del panel 300 mm

Longitud máx. del panel 3000 mm

Anchura mín. del panel 280 mm

Anchura máx. del panel 1200 mm

Ubicación para la pila de los paneles sì

nº posiciones 2

Postazione de descarga

Altura máx. de la pila de paneles 1600 mm

Capacidad de trabajo 18 Cycles/min

Capacidad de elevación 50 Kg

Expulsión de la pila de los paneles sì

Expulsión de la pila de los paneles A través de rodillo motorizado

Sistema de manipulación con almacón	sì
Sistema	De ventosas
Bomba para el vacío	sì
Nº bombas	1
Norma de seguridad con marca CE	sì