Familia: CANTEADORAS	Código: 004820
Subfamilia: Escuadradora Canteadora Bilateral	
Marca: HOMAG	
Modelo: KFL 526/10/A3/25	

Tipo de borde aplicado	borde fino borde espesor
Sistema de pegado	PUR láser
Grupo redondeador	sì
Grupo perfilador	sì
Escuadradora-chapadora doble	Primera y segunda de la línea
Anchura máx. del panel	2500 mm
Velocidad máx. de avance	40 m/min
Grupos operadores en la parte derecha	12 nr
Grupos operadores en la parte izquierda	12 nr
Altura mín. del panel	8 mm
Altura máx. del panel	60 mm
Longitud mín. del panel	220 mm

Anchura mín. del panel	220 mm
Anchura máx. del panel	2500 mm
Grosor mín. del borde	0.3 mm
Grosor máx. del borde	3 mm
Velocidad máx. de avance	40 m/min
Cadena de avance con trinquetes	sì
Distancia entre trinquetes	500 mm
Presión superior	sì
Presión con	Correa de goma
Guía de apoyo panel	sì
con posición de CN	sì
Grupos operadores en la parte de escuadrado lado izquierdo	3
	GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO LADO IZQUIERDO 1 Grupo : toupie Modelo fabricante : KD11 con posición de CN : sì potencia del motor : 4.5 KW Nº revoluciones/min : 6000 RPM
	GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO LADO IZQUIERDO 2 Grupo : Virutadora doble superior e inferior Modelo fabricante : KD11 con posición de CN : sì potencia del motor : 6.6 KW Nº revoluciones/min : 5870 RPM
	GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO LADO IZQUIERDO 3 Grupo : rectificaciones con posición de CN : sì potencia del motor : 3 KW Nº revoluciones/min : 9000 RPM
Características técnicas iguales al lado izquierdo	sì
Lámparas para calentar el canto	sì

Almacén para la bobina	sì
nº posiciones	48
Sistema de pegado	sì
Recipiente cola para cola de poliuretano	sì
Prefusor para la cola de poliuretano	sì
Prefusor para la cola de poliuretano	ROBATECH
láser	sì
Grupo rodillo de presión del canto	sì
Nº rodillos de presión	5
con posición de CN	sì
Grupos operadores en la parte chapeadora	8

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 1
Grupo : toupie
Modelo fabricante : SF30
Nº motores : 1
con posición de CN : sì
potencia del motor : 6.6 KW
Nº revoluciones/min : 6000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 2
Grupo : retestador
Modelo fabricante : SL86
Nº motores : 2
Velocidad máxima de trabajo : 35 m/min
potencia del motor : 0.22 KW
Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 3
Grupo : perfilador sobrepuesto
Modelo fabricante : KWOPTIMAT
Nº motores : 2
potencia del motor : 0.55 KW
Nº revoluciones/min : 12000 RPM

	GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 4 Grupo : perfilador de cantos Modelo fabricante : MF21 Nº motores : 2 con posición de CN : sì potencia del motor : 0.55 KW Nº revoluciones/min : 12000 RPM
	GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 5 Grupo : redondeador Modelo fabricante : FK 13 Nº motores : 2 Cambio herramientas automático : sì con posición de CN : sì potencia del motor : 0.4 KW Nº revoluciones/min : 12000 RPM
	GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 6 Grupo : rascador de cantos Modelo fabricante : MN21 con posición de CN : sì Intervención en tiempo automático : sì
	GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 7 Grupo : rascador de cola Modelo fabricante : FA10
	GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 8 Grupo : cepillos Nº motores : 2
Grupo de pulverización	sì
Grupos montados sobre placas	sì
con posición de CN	sì
Sistema de control	POWER CONTROL PC 22
Normas de seguridad con marca CE	sì