

Familia: LÍNEAS DE PRODUCCIÓN	Código: 004860
Subfamilia: Línea De Calibrado Y Lijado	
Marca: DMC	
Modelo: UNISAND K	



Orden: 1	
Familia: LIJADORAS	Código: 004858
Subfamilia: Lijadora Inferior	
Marca: DMC	
Modelo: UNISAND K	

Anchura máx. de trabajo 1100 mm

Grosor mín. de trabajo 4 mm

Tipologia	Lijado y acabado Madera maciza veneer
Superficie de trabajo	altura fija
Alfombra de depresión	sì
N Grupos Operadores	2 Nr
Anchura máx. de trabajo	1100 mm
Grosor mín. de trabajo	4 mm
Grosor máx. de trabajo	200 mm
Superficie de trabajo	sì
altura	Fija para elaboración en línea
Cinta de avance	sì
con regulación de la velocidad de CN	sì
Velocidad máx. de avance	18 m/min
potencia del motor	2.2 KW
Ventilador para la depresión de la banda	sì
Nº ventiladores	1
Grupos Operadores	2

GRUPOS OPERADORES 1

Grupo : rodillo

Grupo : De goma

Diámetro rodillo : 250 mm

Intervención en tiempo automático : sì

potencia del motor : 15 KW

Nº revoluciones/min : 2900 RPM

anchura cinta abrasiva : 1115

desarrollo cinta abrasiva : 1900

GRUPOS OPERADORES 2

Grupo : rodillo

Grupo : De goma

Diámetro rodillo : 320 mm

Intervención en tiempo automático : sì

potencia del motor : 11 KW

Nº revoluciones/min : 2900 RPM

anchura cinta abrasiva : 1115

desarrollo cinta abrasiva : 1900

Sistema de control

HYDRA V-PAD

Norma de seguridad con marca CE sì

Orden: 2

Familia: LIJADORAS

Código:
004859

Subfamilia: Lijadora Superior

Marca: DMC

Modelo: UNISAND K

Anchura máx. de trabajo 1100 mm

Grosor mín. de trabajo 4 mm

Tipologia Lijado y acabado Madera maciza veneer

Superficie de trabajo altura fija

Alfombra de depresión sì

N Grupos Operadores 2 Nr

Anchura máx. de trabajo 1100 mm

Grosor mín. de trabajo 4 mm

Grosor máx. de trabajo 200 mm

Superficie de trabajo sì

altura Fija para elaboración en línea

Cinta de avance sì

con regulación de la velocidad de CN sì

Velocidad máx. de avance 18 m/min

potencia del motor 2.2 KW

Ventilador para la depresión de la banda sì

Nº ventiladores 1

Grupos Operadores 2

GRUPOS OPERADORES 1
Grupo : rodillo
Grupo : De goma
Diámetro rodillo : 250 mm
Intervención en tiempo automático : sì
potencia del motor : 15 KW
Nº revoluciones/min : 2900 RPM

GRUPOS OPERADORES 2
Grupo : rodillo
Grupo : De goma
Diámetro rodillo : 320 mm
Intervención en tiempo automático : sì
potencia del motor : 11 KW
Nº revoluciones/min : 2900 RPM

Sistema de control	HYDRA V-PAD
Norma de seguridad con marca CE	sì