Famille: LIGNES DE PRODUCTION	Code: 004860
Sous-famille: Ligne De Calibrage Et De Ponçage	
Marque: DMC	
Modèle: UNISAND K	

Emplacement: 1	
Famille: PONCEUSES	Code: 004858
Sous-famille: Ponceuse De Fond	
Marque: DMC	
Modèle: UNISAND K	

Largeur max. usinable	1100 mm
Épaisseur min. usinable	4 mm

Typologie	ponçage et finition bois massif placage
Table de travail	hauteur fixe
Tapis à dépression	oui
Nb de groupes opérateurs	2 Nr
Largeur max. usinable	1100 mm
Épaisseur min. usinable	4 mm
Épaisseur max. usinable	200 mm
Table de travail	oui
hauteur	fixe pour usinage dans une ligne
Tapis de transport	oui
avec réglage de la vitesse à partir du CN	oui
vitesse max. d'avancement	18 m/min
Puissance moteur	2.2 KW
Ventilateur pour la dépression du tapis	oui
Nb ventilateurs	1
Groupes opérateurs	2
	GROUPES OPÉRATEURS 1 Groupe : rouleau Groupe : en caoutchouc vulcanisé diamètre rouleau : 250 mm intervention temporisée : oui puissance moteur : 15 KW Nb tr/min. : 2900 RPM largeur bande abrasive : 1115 longueur bande abrasive : 1900
	GROUPES OPÉRATEURS 2 Groupe : rouleau Groupe : en caoutchouc vulcanisé diamètre rouleau : 320 mm intervention temporisée : oui puissance moteur : 11 KW Nb tr/min. : 2900 RPM largeur bande abrasive : 1115 longueur bande abrasive : 1900
Système de contrôle	HYDRA V-PAD

Normes de sécurité marquage CE	oui

Emplacement: 2

Famille: PONCEUSES — Code: 004859

Sous-famille: Ponceuse Supérieure

Marque: DMC

Modèle: UNISAND K

Largeur max. usinable	1100 mm
Épaisseur min. usinable	4 mm
Typologie	ponçage et finition bois massif placage
Table de travail	hauteur fixe
Tapis à dépression	oui
Nb de groupes opérateurs	2 Nr
Largeur max. usinable	1100 mm
Épaisseur min. usinable	4 mm
Épaisseur max. usinable	200 mm
Table de travail	oui
hauteur	fixe pour usinage dans une ligne
Tapis de transport	oui
avec réglage de la vitesse à partir du CN	oui
vitesse max. d'avancement	18 m/min
Puissance moteur	2.2 KW
Ventilateur pour la dépression du tapis	oui
Nb ventilateurs	1
Groupes opérateurs	2

	GROUPES OPÉRATEURS 1 Groupe : rouleau Groupe : en caoutchouc vulcanisé diamètre rouleau : 250 mm intervention temporisée : oui puissance moteur : 15 KW Nb tr/min. : 2900 RPM
	GROUPES OPÉRATEURS 2 Groupe : rouleau Groupe : en caoutchouc vulcanisé diamètre rouleau : 320 mm intervention temporisée : oui puissance moteur : 11 KW Nb tr/min. : 2900 RPM
Système de contrôle	HYDRA V-PAD
Normes de sécurité marquage CE	oui