

Famille: PLAQUEUSES DE CHANT

Code:
004686

Sous-famille: Faconneuses Plaqueuses Doubles

Marque: HOMAG

Modèle: KL 26/05/A12/25



Type de chant appliqué chant mince épaisseur du chant

Système d'encollage EVA

Groupe d'affleurage oui

Façonneuse-plaqueuse de chants première et seconde de ligne

Groupes opérateurs du côté droit 5 nr

Groupes opérateurs du côté gauche 5 nr

Épaisseur max. du panneau 60 mm

Épaisseur min. du chant 0.4 mm

Épaisseur max. du chant 12 mm

Chaîne de transport avec taquets oui

distance entre les taquets 1000 mm

Pression supérieure oui

Pression avec	courroie vulcanisée
Guide d'appui du panneau	oui
Caractéristiques techniques identiques à celles du côté gauche	oui
Magasin pour bobine de chant	oui
Nb de positions	1
Système d'encollage	oui
bac à colle pour colle thermofusible	oui
préfuseur pour colle thermofusible	oui
Groupe de pression du chant à rouleaux	oui
Nb de rouleaux de pression	7
Groupes opérateurs dans la zone de placage	5

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 1

Groupe : de coupe en bout

Nb moteurs : 2

puissance moteur : 0.8 KW

Nb tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 2

Groupe : d'affleurage superposé

Nb moteurs : 2

puissance moteur : 1.5 KW

Nb tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 3

Groupe : d'affleurage et copiage d'angle

Nb moteurs : 2

puissance moteur : 0.5 KW

Nb tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 4

Groupe : racleur de chant

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 5

Groupe : de brossage

Nb moteurs : 2

Groupes montés sur des supports porte-groupes	oui
---	-----

Système de contrôle	NC 21
---------------------	-------

Normes de sécurité marquage CE	oui
--------------------------------	-----
