

Categoria: Linee di produzione

Codice:
003575

Sotto Categoria: Linea di Bordatura

Marca: HOMAG + LIGMATECH

Modello: HIGHFLEX 1650 AIRTEC, TFU 140/R/25/10/055



Posizione: 1

Categoria: BORDATRICE - SQUADRATRICE

Codice:
003221

Sotto Categoria: Bordatrice Singola

Marca: BRANDT

Modello: HIGHFLEX 1650 AIRTEC

Sistema di incollaggio

Hot Air

Gruppo rettifiche

sì

Gruppo arrotondatore	sì
Velocità max. di avanzamento	18 m/min
Altezza max. del pannello	60 mm
Spessore max. del bordo	12 mm
Velocità max. di avanzamento	18 m/min
Pressione superiore	sì
Pressione con	cinghia gommata
Guida di appoggio pannello	sì
con posizionamento da CN	sì
Gruppi operatori nella parte a squadrare	1

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE 1

Gruppo : rettifiche
 intervento a tempo automatico : sì
 potenza motore : 2.2 KW
 nr giri/min : 11630 RPM

Lampade per riscaldare il bordo	sì
Magazzino per la bobina	sì
nr. posizioni	1
Sistema di incollaggio	sì
vasca per colla termofusibile	sì
prefusore per colla termofusibile	sì
aria calda	sì
aria calda	AIR TECH
Gruppo rulliera di pressione del bordo	sì
nr. rulli di pressione	4
con posizionamento da CN	sì
Gruppi operatori nella parte a bordare	6

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 1

Gruppo : gruppo intestatore
 nr. motori : 2
 potenza motore : 0.55 KW
 nr giri/min : 12000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 2

Gruppo : gruppo refillatore sovrapposto
nr. motori : 2
potenza motore : 0.55 KW
nr giri/min : 12000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 3

Gruppo : gruppo arrotondatore
nr. motori : 2
con posizionamento da CN : sì

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 4

Gruppo : gruppo raschia bordo

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 5

Gruppo : gruppo raschia colla

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 6

Gruppo : gruppo spazzole
nr. motori : 2

Sistema di controllo CONTROL SYSTEM POWER TOUCH

Normative di sicurezza a marchio CE sì

Posizione: 2

Categoria: SISTEMI DI AUTOMAZIONE

Codice:
003222

Sotto Categoria: Ritorno pannelli

Marca: BARGSTEDT

Modello: TFU 140/R/25/10/055

Larghezza max. del pannello 1000 mm

Lunghezza min. del pannello 240 mm

Lunghezza max. del pannello 2500 mm

Lunghezza del tappeto 6500 mm

Lunghezza min. del pannello	240 mm
Lunghezza max. del pannello	2500 mm
Larghezza min. del pannello	60 mm
Larghezza max. del pannello	1000 mm
Espulsione del pannello	sì
tramite:	rulliera di trasferimento
Avanzamento del pannello	sì
tramite:	tappeto motorizzato
dimensione in larghezza	1100 mm
dimensione in lunghezza	6500 mm
Normativa di sicurezza a marchio CE	sì
