

Famille: CENTRES D'USINAGE CNC

Code:
004076

Sous-famille: Centre d'usinage pour placage

Marque: HOMAG

Modèle: BAZ 222/60/K



Typologie d'usinage	Placage de chants Perçage Fraisage
Puissance électrobroche principale	15 KW
Zone d'usinage axes X	6000 mm
Zone d'usinage axes Y	1550 mm
Nombre total de broches de perçage (X+Y)	30
Nombre total de positions magasin d'outil	12
Zone d'usinage axes X	6000 mm
Zone d'usinage axes Y	1550 mm
Vitesse de déplacement axe X	80 m/min
Vitesse de déplacement axe Y	80 m/min
Vitesse de déplacement axe Z	30 m/min
Nb de zones de travail	2

Plan de travail	oui
Plan de travail	ponts avec ventouses
Nb ponts avec ventouse	10
Ventouses pour le blocage de la pièce en phase d'usinage	oui
Dispositif à Led pour le positionnement	oui
Pompe à vide	oui
Nb pompes	1
Capacité unitaire	140 m3/h
Groupe de perçage	1
	<p>GROUPE DE PERÇAGE 1</p> <p>Groupe : supérieur</p> <p>Broches pour perçages verticaux : 20</p> <p>Broches pour perçages horizontaux dans le sens "X" : 10</p>
Groupes de fraisage	1
	<p>GROUPES DE FRAISAGE 1</p> <p>Groupe : supérieur</p> <p>Nb d'axes contrôlés : 4</p> <p>Changement d'outils automatique : oui</p> <p>Système de refroidissement liquide : oui</p> <p>Puissance moteur : 15 kw</p> <p>Nb tr/min. : 24000 RPM</p>
Groupes de plaquage	1
	<p>GROUPES DE PLAQUAGE 1</p> <p>Hauteur max. panneau usinable : 60 mm</p> <p>Groupe d'encollage : oui</p> <p>positionnement : Monté sur la poutre principale de la machine</p> <p>Bac à colle pour colle thermofusible : oui</p> <p>Préfuseur pour colle thermofusible : oui</p> <p>Magasin pour les bobines de chants : oui</p> <p>Nb positions, pour changer automatiquement le type de chant : 6</p>
Groupe lame	1

GROUPE LAME 1
Groupe : supérieur
Groupe : avec positionnement à partir du CN
Diamètre max. outil : 200 mm

Magasin d'outils 1

MAGASIN D'OUTILS 1
Nb de positions : 12
Outils : positionné sur le côté de la machine
Agregat racleur de chant : oui

Système de contrôle POWER CONTROL PC 85

Logiciel de programmation machine WOODWOP

Normes de sécurité CE oui

Structure de protection des groupes opérateurs avec détecteurs de sécurité oui

Grilles de protection fixées à la machine oui

Système de sécurité Tapis antérieurs de sécurité

Système automatique d'évacuation des copeaux de bois oui