

家庭: CNC加工中心

码: 004228

亚科: 5轴加工中心

牌: HOMAG

模型: BOF 322/60/F/AP PROFILINE



类型	磨
“X” 轴加工区域	6000 mm
“Y” 轴加工区域	1650 mm
加工台面	配置吸盘的支撑架
主轴功率	12 KW
受控轴数量	5轴
刀库刀位总数量	76
X轴加工区域	6000 mm
Y轴加工区域	1600 mm
最大工件尺寸	800 mm
X轴移动速度	80 m/min
Y轴移动速度	80 m/min
Z轴轴移动速度	30 m/min

加工区域数量	2
加工台面	是
加工台面	配置吸盘的支撑杆
吸盘支撑杆数量	12
由CN定位	是
吸紧工件的吸盘	是
吸盘数量	48
由CN定位	是
由CN定位	是
真空泵	是
泵数量	2
单班产量	100 m3/h
锣型装置	2
□	锣型装置 1 装置：顶部 受控轴数量：5 自动刀库：是 液体冷却系统：是 电机功率：12 kw 转/min：24000 RPM
□	锣型装置 2 装置：顶部 受控轴数量：4 自动刀库：是 液体冷却系统：是 电机功率：12 kw 转/min：24000 RPM
刀库	1
□	刀库 1 位置数量：72 Utensile：定位于机床侧
控制系统	POWER CONTROL PC85
机床编程软件	WoodWop 5.0
条形码标签扫描器	是
CE标志安全规范	是
配有安全感应器的保护装置	是

安全系统	前侧安全地垫
木材碎屑排送自动系统	是
