

Categoria: CENTRO DI LAVORO CNC

Codice:
003111

Sotto Categoria: Centro di lavoro a Bordare

Marca: MORBIDELLI

Modello: UNIVERSAL HPE



Tipologia di Lavorazione	Bordatura Foratura Fresatura
--------------------------	------------------------------

Area di lavoro asse X	4900 mm
-----------------------	---------

Area di lavoro asse Y	1850 mm
-----------------------	---------

Potenza elettromandrino principale	13 KW
------------------------------------	-------

Numero totale mandrini di foratura	26
------------------------------------	----

Numero totale posizione cambio utensile	18
---	----

Area di lavoro asse X	4900 mm
-----------------------	---------

Area di lavoro asse Y	1850 mm
-----------------------	---------

Passaggio massimo del pezzo	400 mm
-----------------------------	--------

Nr. aree di lavoro	2
--------------------	---

Piano di lavoro	sì
-----------------	----

Piano di lavoro	a barre con ventose
-----------------	---------------------

nr. barre con ventosa	8
-----------------------	---

Ventose per la tenuta del pezzo in lavorazione	sì
Dispositivo laser per il posizionamento	sì
Pompa per il vuoto	sì
Nr. Pompe	1
Singola capacità	250 m3/h
Gruppo operatori foratori	1
	<p>GRUPPO OPERATORI FORATORI 1</p> <p>gruppo : superiore</p> <p>Mandrini per forature verticali : 18</p> <p>Mandrini per forature orizzontali in direzione X : 4</p> <p>Mandrini per forature orizzontali in direzione Y : 4</p> <p>Totale numero mandrini verticali + orizzontali : 26</p>
Gruppi operatori fresatori	1
	<p>GRUPPI OPERATORI FRESATORI 1</p> <p>Gruppo : superiore</p> <p>Nr. assi controllati : 4</p> <p>Cambio utensile automatico : sì</p> <p>Sistema di raffreddamento a liquido : sì</p> <p>Potenza motore : 13 kw</p> <p>Nr. giri/min : 24000 RPM</p>
Gruppi operatori a bordare	1
	<p>GRUPPI OPERATORI A BORDARE 1</p> <p>Altezza max. pannello lavorabile : 60 mm</p> <p>Gruppo di incollaggio : sì</p> <p>posizionamento : Montato sulla trave principale della macchina</p> <p>Vasca colla per colla termofusibile : sì</p> <p>Prefusore per colla termofusibile : sì</p> <p>Magazzino per il bordo : sì</p> <p>Nr. postazioni : 6</p>
Magazzino utensili	1

MAGAZZINO UTENSILI 1

Nr. posizioni : 18

Utensile : posizionato sulla parte posteriore della macchina

Testina a rinvio angolare :

TESTINA A RINVIO ANGOLARE 1

Testina-gruppo refillatore del bordo sotto-sopra : sì

Testina-gruppo raschiabordo : sì

Software di programmazione macchina	XYLOG PLUS
Normativa di sicurezza a marchio CE	sì
Struttura di protezione dei gruppi operatori con sensori di sicurezza	sì
Reti di protezione fissate alla macchina	sì
Sistema di sicurezza	Tappeti di sicurezza frontali
Sistema automatico per l'evacuazione dei trucioli di legno	sì