

Famille: PONCEUSES	Code: 004858
Sous-famille: Ponceuse De Fond	
Marque: DMC	
Modèle: UNISAND K	



Largeur max. utilisable	1100 mm
Épaisseur min. utilisable	4 mm
Typologie	ponçage et finition bois massif placage
Table de travail	hauteur fixe
Tapis à dépression	oui
Nb de groupes opérateurs	2 Nr
Largeur max. utilisable	1100 mm
Épaisseur min. utilisable	4 mm
Épaisseur max. utilisable	200 mm
Table de travail	oui
hauteur	fixe pour usinage dans une ligne
Tapis de transport	oui

avec réglage de la vitesse à partir du CN	oui
vitesse max. d'avancement	18 m/min
Puissance moteur	2.2 KW
Ventilateur pour la dépression du tapis	oui
Nb ventilateurs	1
Groupes opérateurs	2

GROUPES OPÉRATEURS 1

Groupe : rouleau

Groupe : en caoutchouc vulcanisé

diamètre rouleau : 250 mm

intervention temporisée : oui

puissance moteur : 15 KW

Nb tr/min. : 2900 RPM

largeur bande abrasive : 1115

longueur bande abrasive : 1900

GROUPES OPÉRATEURS 2

Groupe : rouleau

Groupe : en caoutchouc vulcanisé

diamètre rouleau : 320 mm

intervention temporisée : oui

puissance moteur : 11 KW

Nb tr/min. : 2900 RPM

largeur bande abrasive : 1115

longueur bande abrasive : 1900

Système de contrôle	HYDRA V-PAD
Normes de sécurité marquage CE	oui