

Rodzina: CENTRUM OBRÓBCZE CNC

Kod: 004458

Podrodzina: Elastyczna wiertarko-wklejarka

Marka: WEEKE

Model: BHX 500



Typ pracy	Wiercenie Frezowanie
Obszar roboczy osi X	2500 mm
Obszar roboczy osi Y	1000 mm
Moc głównego wrzeciona	6 KW
Liczba sterowanych osi	3 osie
Łączna liczba wrzecion do wiercenia	84
Obszar roboczy osi X	2500 mm
Obszar roboczy osi Y	1000 mm
Prędkość przesuwu osi X	138 m/min
Prędkość przesuwu osi Y	80 m/min
Maksymalne przejście utworu	50 m/min
Liczba obszarów roboczych	2

Chwytaiki trzymające obrabiany element	tak
Liczba chwytaków	2
Automatyczny system rozładunku paneli	tak
z	Przenośnik napędzany silnikiem
Zespoły wierzące	2
	ZESPOŁY WIERCĄCE 1 Zespół : górny Wrzeciona do wiercenia pionowego : 32 Wrzeciona do wiercenia poziomego w kierunku X : 8 Wrzeciona do wiercenia poziomego w kierunku Y : 2 Łączna liczba wrzecion pionowych + poziomych : 42 ZESPOŁY WIERCĄCE 2 Zespół : dolny Wrzeciona do wiercenia pionowego : 32 Wrzeciona do wiercenia poziomego w kierunku X : 8 Wrzeciona do wiercenia poziomego w kierunku Y : 2 Łączna liczba wrzecion pionowych + poziomych : 42
Zespoły frezujące	2
	ZESPOŁY FREZUJĄCE 1 Zespół : górny Liczba sterowanych osi : 3 Moc silnika : 6 kw Obr./min : 17500 RPM ZESPOŁY FREZUJĄCE 2 Zespół : dolny Liczba sterowanych osi : 3 Moc silnika : 6 kw Obr./min : 1750 RPM
Zespół nutowania	2
	ZESPÓŁ NUTOWANIA 1 Zespół : górny Zespół : z pozycją 0 / 90 stopni Średnica maks. narzędzia : 125 mm Obr./min : 7500 RPM

ZESPÓŁ NUTOWANIA 2
 Zespół : dolny
 Zespół : z pozycją 0 / 90 stopni
 Średnica maks. narzędzia : 125 mm
 Obr./min : 7500 RPM

System sterowniczy POWER CONTROL PC 85

Oprogramowanie do programowania maszyny WOODWOP

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące oznakowania CE tak

Konstrukcja ochronna zespołów roboczych z czujnikami bezpieczeństwa tak

Siatki ochronne do maszyny tak

System bezpieczeństwa Przednie taśmy zabezpieczające

Całkowita moc zainstalowana 20 KW