

семья: КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЕ СТАНКИ

Код: 002109

подсемейство: Односторонний Кромкооблицовочный Станок

марка: HOMAG

модель: KAL 310/6/A20



Система наклейки	EVA
группа закругляющего устройства	да
Макс. скорость перемещения	25 m/min
Макс. высота панели	60 mm
Макс. толщина кромки	3 mm
Макс. скорость перемещения	25 m/min
Верхнее давление	да
Удельное давление с	резиновый ремень
Опорная направляющая панели	да
Лампы для нагревания кромки панели	да
Система наклейки	да
емкость для термоплавкого клея	да

головка предварительной плавки для термоплавкого клея да

Группа прижимного рольганга для кромки да

кол-во прижимных роликов 7

с позиционированием при помощи ЧПУ да

Рабочие группы на участке облицовки 6

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОБЛИЦОВКИ 1

Группа : торцовки
кол-во двигателей : 2
мощность двигателя : 0.5 KW
кол-во об/мин : 12000 RPM

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОБЛИЦОВКИ 2

Группа : триммера
кол-во двигателей : 2
мощность двигателя : 1.5 KW
кол-во об/мин : 12000 RPM

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОБЛИЦОВКИ 3

Группа : закругляющего устройства
Модель изготовителя : FK 13
кол-во двигателей : 2
устройство для автоматической смены инструмента : да
мощность двигателя : 0.55 KW
кол-во об/мин : 12000 RPM

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОБЛИЦОВКИ 4

Группа : шабровки кромки
с позиционированием при помощи ЧПУ : да

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОБЛИЦОВКИ 5

Группа : шабровки клея

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОБЛИЦОВКИ 6

Группа : щеток
кол-во двигателей : 2

Нормативы безопасности маркировки ЕС да

Общая установленная мощность 22 KW