

家庭: 封边机	码: 003540
亚科: 双边规方封边机	
牌: IMA	
模型: COMBIMA CONCEPT 800 C	



边带种类	细边 厚边
涂胶系统	EVA
修边装置	是
双端封边机	第一和第二生产线
板材最大宽度	3300 mm
最大进给速度	50 m/min
板材最小高度	8 mm
板材最大高度	60 mm
板材最小长度	220 mm
板材最大长度	1300 mm
板材最大宽度	3300 mm
最大进给速度	50 m/min
带棘轮的履带	是
棘轮间距离	1200 mm

顶压梁	是
压力	橡胶皮带
板材支撑导轨	是
左侧规方部分加工装置	2
□	左侧规方部分加工装置 1 装置：粉碎机 自动定时干预：是 电机功率：4,4 KW 转/min：6000 RPM
□	左侧规方部分加工装置 2 装置：上下粉碎装置 电机功率：6,6 KW 转/min：6000 RPM
技术规格与左侧相同	是
卷式边带库	是
位置数量	2
涂胶系统	是
热熔胶胶锅	是
压边压轮	是
压轮数量	5
封边部分加工装置	7
□	封边部分加工装置 1 装置：前后切边装置 制造商型号：08,42 电机数量：2 最大加工速度：32 m/min 电机功率：0,2 KW 转/min：12000 RPM
□	封边部分加工装置 2 装置：精修装置 制造商型号：08,055 电机数量：2 电机功率：0,66 KW 转/min：12000 RPM

□

封边部分加工装置 3
装置：修园装置
电机数量：2
最大加工速度：20 m/min
电机功率：0.66 KW
转/min：12000 RPM

□

封边部分加工装置 4
装置：刮边装置
制造商型号：08,519

封边部分加工装置 5
装置：刮胶装置
制造商型号：08,50

封边部分加工装置 6
装置：抛光装置
制造商型号：08,616-2
电机功率：0.25 KW
转/min：1400 RPM

□

封边部分加工装置 7
装置：滚珠式精抛光装置
制造商型号：08,53
自动定时干预：是

控制系统	ICOS OPEN
CE标志安全规范	是
总装机功率	81 KW