

Famille: CENTRE D'USINAGE CNC

Code:
004539

Sous-famille: Centre de Percage et insertion flexible

Marque: WEEKE

Modèle: BHT 500



Typologie d'usage	Percage Insertion
Zone d'usinage axe X	2500 mm
Zone d'usinage axe Y	1400 mm
Puissance électrobroche principale	2.7 KW
Nb d'axes contrôlés	3 axes
Nombre total de broches de percage	108
Zone d'usinage axe X	2500 mm
Course axe X	3280 mm
Zone d'usinage axe Y	1400 mm
Course axe Y	1462 mm
Passage maximum de la pièce	125 mm
Vitesse de déplacement axe X	80 m/min

Vitesse de déplacement axe Y	65 m/min
Vitesse de déplacement axe Z	25 m/min
Nb de zones de travail	2
Ventouses pour le blocage de la pièce en phase d'usinage	oui
Système automatique de chargement des panneaux	oui
.	Transfert motorisé
Système automatique de déchargement des panneaux	oui
Avec	Transfert motorisé
Pompe à vide	oui
Nb pompes	1
Groupe de perçage	2
	<p>GROUPE DE PERÇAGE 1 Groupe : supérieur Broches pour perçages verticaux : 64 Broches pour perçages horizontaux dans le sens "X" : 4</p> <p>GROUPE DE PERÇAGE 2 Groupe : supérieur Broches pour perçages verticaux : 64 Broches pour perçages horizontaux dans le sens "X" : 8</p>
Groupe lame	2
	<p>GROUPE LAME 1 Groupe : supérieur Groupe lame : oui Groupe : fixe pour réaliser des rainures dans la direction X Diamètre max. outil : 125 mm</p> <p>GROUPE LAME 2 Groupe : supérieur Groupe lame : oui Groupe : fixe pour réaliser des rainures dans la direction X Diamètre max. outil : 125 mm</p>
Agregats d'insertion	2

