

Categoria: BORDATRICI

Codice:
002089

Sotto Categoria: Bordatrice Singola

Marca: IMA

Modello: COMBIMA /K/I/R75/800/F/R2



Sistema di incollaggio	EVA
Gruppo rettifiche	sì
Gruppo arrotondatore	sì
Velocità max. di avanzamento	35 m/min
Altezza min. del pannello	14 mm
Altezza max. del pannello	60 mm
Larghezza max. del pannello	4200 mm
Spessore max. del bordo	3 mm
Velocità max. di avanzamento	35 m/min
Pressione superiore	sì
Pressione con	cinghia gommata
Guida di appoggio pannello	sì

con posizionamento da CN sì

Sistema di introduzione del pannello in squadra sì

Gruppi operatori nella parte a squadrare 1

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE 1

Gruppo : rettifiche

intervento a tempo automatico : sì

con posizionamento da CN : sì

potenza motore : 4.5 KW

nr giri/min : 9000 RPM

Magazzino per la bobina sì

nr. posizioni 12

Sistema di incollaggio sì

vasca per colla termofusibile sì

prefusore per colla termofusibile sì

Gruppo rulliera di pressione del bordo sì

nr. rulli di pressione 5

con posizionamento da CN sì

Gruppi operatori nella parte a bordare 7

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 1

Gruppo : intestatore

nr. motori : 2

velocità massima di lavorazione : 32 m/min

potenza motore : 0.2 KW

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 2

Gruppo : refillatore sovrapposto

nr. motori : 2

potenza motore : 0.66 KW

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 3

Gruppo : arrotondatore
 Modello costruttore : 08.353
 nr. motori : 2
 cambio utensili automatico : sì
 con posizionamento da CN : sì
 intervento a tempo automatico : sì
 velocità massima di lavorazione : 30 m/min
 potenza motore : 0.4 KW

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 4

Gruppo : raschia bordo

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 5

Gruppo : raschia colla

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 6

Gruppo : spazzole
 nr. motori : 2

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 7

Gruppo : superfinitore a sfere

Gruppo spruzzatore	sì
Sistema di controllo	IMATRONIC 150
Normative di sicurezza a marchio CE	sì