

семья: КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЕ СТАНКИ	Код: 002911
подсемейство: Односторонний Кромкооблицовочный Станок	
марка: HOMAG	
модель: KAL 310/8/A20/S2	



Система наклейки	EVA
Шлифовальный узел	да
группа закругляющего устройства	да
Макс. скорость перемещения	20 m/min
Макс. высота панели	60 mm
Макс. толщина кромки	20 mm
Макс. скорость перемещения	20 m/min
Верхнее давление	да
Удельное давление с	резиновый ремень
Опорная направляющая панели	да
Рабочие группы на участке окантовки	1

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОКАНТОВКИ 1

Группа : исправления
действие с автомат.ограничением по времени : да
мощность двигателя : 3 KW
кол-во об/мин : 9000 RPM

Лампы для нагревания кромки панели да

Магазин для бобины да

кол-во положений 6

Система наклейки да

емкость для термоплавкого клея да

головка предварительной плавки для термоплавкого клея да

Группа прижимного рольганга для кромки да

кол-во прижимных роликов 7

с позиционированием при помощи ЧПУ да

Рабочие группы на участке облицовки 6

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОБЛИЦОВКИ 1

Группа : торцовки
кол-во двигателей : 2
мощность двигателя : 0.55 KW
кол-во об/мин : 12000 RPM

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОБЛИЦОВКИ 2

Группа : триммера
кол-во двигателей : 2
мощность двигателя : 0.55 KW
кол-во об/мин : 12000 RPM

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОБЛИЦОВКИ 3

Группа : триммера-обработчика узлов
кол-во двигателей : 2
с позиционированием при помощи ЧПУ : да
мощность двигателя : 0.55 KW
кол-во об/мин : 12000 RPM

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОБЛИЦОВКИ 4
 Группа : закругляющего устройства
 Модель изготовителя : FF 12
 кол-во двигателей : 4
 максимальная скорость обработки : 22 m/min
 мощность двигателя : 0.4 KW
 кол-во об/мин : 12000 RPM

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОБЛИЦОВКИ 5
 Группа : шабровки кромки

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОБЛИЦОВКИ 6
 Группа : щеток
 кол-во двигателей : 2

Система управления

POWER CONTROL PC 22