



Grupo rectificaciones	sì
Grupo redondeador	sì
Grupo perfilador	sì
Velocidad máx. de avance	24 m/min
Grupos Operadores	9 nr
Altura mín. del panel	12 mm
Altura máx. del panel	60 mm
Grosor mín. del borde	0.3 mm
Grosor máx. del borde	20 mm
Velocidad máx. de avance	24 m/min
Presión superior	sì
Presión con	Correa de goma
Guía de apoyo panel	sì
con posición de CN	sì
Sistema de introducción del panel en escuadro	sì
Grupos operadores en la parte de escuadrado	1

#### GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO 1

Grupo : rectificaciones

Intervención en tiempo automático : sì

potencia del motor : 3.5 KW

Nº revoluciones/min : 11550 RPM

Lámparas para calentar el canto	sì
Almacén para la bobina	sì
nº posiciones	6
Sistema de pegado	sì
Recipiente cola para cola de poliuretano	sì
Prefusor para la cola de poliuretano	sì
Grupo rodillo de presión del canto	sì
Nº rodillos de presión	7
con posición de CN	sì
Grupos operadores en la parte chapeadora	7

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 1

Grupo : retestador  
 Modelo fabricante : HL84  
 N° motores : 2  
 potencia del motor : 0.8 KW  
 N° revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 2

Grupo : perfilador sobrepuesto  
 N° motores : 2  
 potencia del motor : 1.5 KW  
 N° revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 3

Grupo : redondeador  
 Modelo fabricante : FK11  
 N° motores : 2  
 potencia del motor : 0.4 KW  
 N° revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 4

Grupo : rascador de cantos  
 Modelo fabricante : MN21  
 con posición de CN : sì

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 5

Grupo : rascador de cola  
 Modelo fabricante : FA10

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 6

Grupo : rascador de cola  
 Modelo fabricante : FA11

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 7

Grupo : cepillos  
 N° motores : 2

Grupo de pulverización

sì

Sistema de control

POWER CONTROL PC22

Normas de seguridad con marca CE sì

Orden: 2

Familia: AUTOMATIZACIÓN

Código:  
004258

Subfamilia: Retorno De Paneles

Marca: LIGMATECH

Modelo: ZHR 30/L/125/F

Anchura máx. del panel	1200 mm
Longitud mín. del panel	190 mm
Longitud máx. del panel	2500 mm
Longitud del transportador	12500 mm
Retorno piezas para chapadora	Izquierda
Retorno piezas para chapadora	Izquierda
Longitud mín. del panel	190 mm
Longitud máx. del panel	2500 mm
Anchura mín. del panel	90 mm
Anchura máx. del panel	1200 mm
Velocidad máx. de avance	25 m/min
Expulsión del panel	sì
A través de:	Rodillo de transferencia
Avance del panel	sì
A través de:	cinta motorizada
Dimensión en anchura	1200 mm
Dimensión en longitud	12500 mm
Norma de seguridad con marca CE	sì
Potencia total instalada	3.9 Kw