

Famille: PLAQUEUSES DE CHANT

Code:
004525

Sous-famille: Plaqueuses De Chants Unilaterales

Marque: HOMAG

Modèle: KFL 10/22/QE PROFILINE



Sous famille 2

Softforming

Type de chant appliqué

chant mince épaisseur du chant

Système d'encollage

EVA

Groupe de fraisage de forme

oui

Groupe toupie

oui

Vitesse d'avance max.

30 m/min

Épaisseur maximale du panneau

40 mm

Groupes opérateurs

11 nr

Épaisseur min. du panneau

12 mm

Épaisseur max. du panneau

40 mm

Longueur min. du panneau

400 mm

Longueur max. du panneau

2400 mm

Largeur min. du panneau	400 mm
Largeur max. du panneau	1500 mm
Épaisseur min. du chant	0.3 mm
Épaisseur max. du chant	3 mm
Vitesse d'avance max.	30 m/min
Pression supérieure	oui
Pression avec	courroie vulcanisée
Guide d'appui du panneau	oui
Groupes opérateurs dans la zone de calibrage	3

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE 1

Groupe : groupe d'affleurage
 Modèle fabricant : RIFILATORE SPIGOLATORE
 avec positionnement à partir du CN : oui
 puissance moteur : 1.5 KW
 n° tr/min. : 11500 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE 2

Groupe : toupie
 intervention temporisée : oui
 puissance moteur : 5 KW
 n° tr/min. : 7000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE 3

Groupe : toupie
 intervention temporisée : oui
 puissance moteur : 5 KW
 n° tr/min. : 7000 RPM

Lampes pour réchauffer le chant	oui
Magasin pour bobine de chant	oui
Nb de positions	6
Système d'encollage	oui
bac à colle pour colle thermofusible	oui
préfuseur pour colle thermofusible	oui
air chaud	oui

Groupe de pression à rouleaux pour chant softforming oui

Nb de rouleaux de pression 5

avec positionnement à partir du CN oui

Groupes opérateurs dans la zone de placage 7

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 1

Groupe : toupie

Nb moteurs : 1

avec positionnement à partir du CN : oui

puissance moteur : 5 KW

Nb tr/min. : 7000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 2

Groupe : de coupe en bout

Nb moteurs : 2

puissance moteur : 0.55 KW

Nb tr/min. : 11500 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 3

Groupe : d'affleurage et copiage d'angle

Nb moteurs : 2

avec positionnement à partir du CN : oui

puissance moteur : 1.5 KW

Nb tr/min. : 12500 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 4

Groupe : arrondisseur

Nb moteurs : 2

changement d'outils automatique : oui

puissance moteur : 0.55 KW

Nb tr/min. : 11500 RPM

