Rodzina: CENTRUM OBRÓBCZE CNC	Kod: 003517
Podrodzina: Elastyczna wiertarko-wklejarka	
Marka: BIESSE	
Model: SKIPPER 100	



Obszar roboczy osi X	3000 mm
Obszar roboczy osi Y	1000 mm
Moc głównego wrzeciona	5 KW
Liczba sterowanych osi	3 osie
Łączna liczba wrzecion do wiercenia	78
Obszar roboczy osi X	3000 mm
Obszar roboczy osi Y	1000 mm
Prędkość przesuwu osi X	90 m/min
Prędkość przesuwu osi Y	60 m/min
Maksymalne przejście utworu	30 m/min
Chwytaki trzymające obrabiany element	tak
Liczba chwytaków	2

Automatyczny system rozładunku paneli	tak
z	Przenośnik napędzany silnikiem
Pompa próżniowa	tak
Liczba pomp	1
Zespoły wiercące	2
	ZESPOŁY WIERCĄCE 1 Zespół : górny Wrzeciona do wiercenia pionowego : 29 Wrzeciona do wiercenia poziomego w kierunku X : 8 Wrzeciona do wiercenia poziomego w kierunku Y : 2 Łączna liczba wrzecion pionowych + poziomych : 39 ZESPOŁY WIERCĄCE 2 Zespół : dolny Wrzeciona do wiercenia pionowego : 29 Wrzeciona do wiercenia poziomego w kierunku X : 8 Wrzeciona do wiercenia poziomego w kierunku Y : 2 Łączna liczba wrzecion pionowych + poziomych : 39
Zespoły frezujące	2
	ZESPOŁY FREZUJĄCE 1 Zespół : górny Liczba sterowanych osi : 3 Moc silnika : 5 kw Obr./min : 12000 RPM
	ZESPOŁY FREZUJĄCE 2 Zespół : dolny Liczba sterowanych osi : 3 Moc silnika : 5 kw Obr./min : 12000 RPM
Zespół nutowania	2
	ZESPÓŁ NUTOWANIA 1 Zespół : górny Zespół : nieruchome do wykonywania kanałów w kierunku X Średnica maks. narzędzia : 150 mm Obr./min : 5000 RPM

	ZESPÓŁ NUTOWANIA 2 Zespół : dolny Zespół : nieruchome do wykonywania kanałów w kierunku X Średnica maks. narzędzia : 150 mm Obr./min : 5000 RPM
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące oznakowania CE	tak
Siatki ochronne do maszyny	tak
System bezpieczeństwa	Przednie taśmy zabezpieczające
Całkowita moc zainstalowana	33 KW