

Familia: CANTEADORAS

Código:
004128

Subfamilia: Escuadradora Canteadora Bilateral

Marca: STEFANI

Modelo: EVOLUTION SB 2-143



Subfamilia 2

Softforming

Tipo de borde aplicado

borde fino borde espesor

Sistema de pegado

EVA

Grupo redondeador

sì

Escuadradora-chapadora doble

Primera y segunda de la línea

Anchura máx. del panel

3200 mm

Velocidad máx. de avance

40 m/min

Altura mín. del panel

10 mm

Altura máx. del panel

60 mm

Anchura máx. del panel

3200 mm

Grosor mín. del borde

0.4 mm

Grosor máx. del borde

3 mm

Velocidad máx. de avance 40 m/min

Cadena de avance con trinquetes sì

Distancia entre trinquetes 300 mm

Presión superior sì

Presión con Correa de goma

Guía de apoyo panel sì

Grupos operadores en la parte de
escuadrado lado izquierdo 5

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO LADO IZQUIERDO 1

Grupo : grabador

Intervención en tiempo automático : sì

potencia del motor : 1.8 KW

Nº revoluciones/min : 6000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO LADO IZQUIERDO 2

Grupo : toupie

con posición de CN : sì

potencia del motor : 11.5 KW

Nº revoluciones/min : 6000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO LADO IZQUIERDO 3

Grupo : Virutadora doble superior e inferior

Intervención en tiempo automático : sì

con posición de CN : sì

potencia del motor : 10 KW

Nº revoluciones/min : 6000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO LADO IZQUIERDO 4

Grupo : toupie

Modelo fabricante : MX80

Intervención en tiempo automático : sì

con posición de CN : sì

potencia del motor : 8.5 KW

Nº revoluciones/min : 6000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO LADO IZQUIERDO 5

Grupo : toupie
 Modelo fabricante : MX80
 Intervención en tiempo automático : sì
 con posición de CN : sì
 potencia del motor : 8.5 KW
 Nº revoluciones/min : 6000 RPM

Características técnicas iguales al lado izquierdo sì

Lámparas para calentar el canto sì

Almacén para la bobina sì

nº posiciones 3

Sistema de pegado sì

Recipiente para la cola termofusible sì

Prefusor para la cola termofusible sì

Grupo rodillo de presión del canto sì

Nº rodillos de presión 7

con posición de CN sì

Grupos operadores en la parte chapeadora 9

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 1

Grupo : retestador
 Modelo fabricante : YU/SP
 Nº motores : 2
 Intervención en tiempo automático : sì
 Velocidad máxima de trabajo : 30 m/min
 potencia del motor : 0.35 KW
 Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 2

Grupo : perfilador sobrepuesto
 Modelo fabricante : R
 Nº motores : 2
 potencia del motor : 1 KW
 Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 3

Grupo : perfilador de cantos
 Modelo fabricante : RSU
 N° motores : 2
 con posición de CN : sì
 potencia del motor : 1 KW
 N° revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 4

Grupo : redondeador
 Modelo fabricante : C1C2
 N° motores : 4
 Intervención en tiempo automático : sì
 potencia del motor : 0.35 KW
 N° revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 5

Grupo : toupie
 Modelo fabricante : MX80
 N° motores : 1
 con posición de CN : sì
 Intervención en tiempo automático : sì

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 6

Grupo : toupie
 Modelo fabricante : MX80
 N° motores : 1
 con posición de CN : sì
 Intervención en tiempo automático : sì

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 7

Grupo : rascador de cantos
 Modelo fabricante : RCS

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 8

Grupo : rascador de cola
 Modelo fabricante : RCA 2C

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 9

Grupo : lijador con cinta
 N° motores : 1

Grupos montados sobre placas	sì
Sistema de control	WINEDGE
Potencia total instalada	115 KW
