

Famille: PLAQUEUSES DE CHANT	Code: 004519
Sous-famille: Plaqueuses De Chants Unilaterales	
Marque: HOMAG	
Modèle: KAL 211 EDITION 2262	



Type de chant appliqué	chant mince épaisseur du chant bois massif
Système d'encollage	EVA
Groupe de fraisage à dresser	oui
Groupe de fraisage de forme	oui
Groupe toupie	oui
Groupe d'affleurage	oui
Groupes opérateurs	9 nr
Épaisseur min. du panneau	12 mm
Épaisseur max. du panneau	60 mm
Épaisseur min. du chant	0.3 mm
Épaisseur max. du chant	20 mm
Pression supérieure	oui

Pression avec	courroie vulcanisée
Guide d'appui du panneau	oui
Système d'introduction du panneau d'équerre	oui
Groupes opérateurs dans la zone de calibrage	1

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE 1

Groupe : groupe rectificateur

intervention temporisée : oui

puissance moteur : 3 KW

n° tr/min. : 9000 RPM

Lampes pour réchauffer le chant	oui
Magasin pour bobine de chant	oui
Nb de positions	1
Système d'encollage	oui
bac à colle pour colle thermofusible	oui
préfuseur pour colle thermofusible	oui
Groupe de pression du chant à rouleaux	oui
Nb de rouleaux de pression	7
Avec positionnement à partir du CN	oui
Groupes opérateurs dans la zone de placage	7

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 1

Groupe : de coupe en bout

Modèle fabricant : HL 81

Nb moteurs : 2

vitesse d'usinage maxi. : 25 m/min

puissance moteur : 0.5 KW

Nb tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 2

Groupe : d'affleurage superposé

Nb moteurs : 2

puissance moteur : 0.5 KW

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 3

Groupe : arrondisseur
 Modèle fabricant : FK 11
 Nb moteurs : 2
 avec positionnement à partir du CN : oui
 vitesse d'usinage maxi. : 20 m/min
 puissance moteur : 0.4 KW
 Nb tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 4

Groupe : racleur de chant

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 5

Groupe : racleur de colle

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 6

Groupe : de brossage
 Nb moteurs : 2

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 7

Groupe : toupie
 Modèle fabricant : TOUPIE ESTERNA
 Nb moteurs : 1
 intervention temporisée : oui
 puissance moteur : 5 KW

Groupe nébulisateur	oui
Système de contrôle	POWER CONTROL PC 22
Normes de sécurité marquage CE	oui