

Famille: PLAQUEUSES DE CHANT

Code:
003968

Sous-famille: Plaqueuses De Chants Unilaterales

Marque: BRANDT

Modèle: AMBITION 1650 AIRTEC



Type de chant appliqué	chant mince épaisseur du chant bois massif
Système d'encollage	Air chaud
Groupe de fraisage à dresser	oui
Groupe de fraisage de forme	oui
Vitesse d'avance max.	18 m/min
Épaisseur min. du panneau	8 mm
Épaisseur max. du panneau	60 mm
Longueur min. du panneau	160 mm
Épaisseur min. du chant	0.4 mm
Épaisseur max. du chant	12 mm
Vitesse d'avance max.	18 m/min
Pression supérieure	oui

Pression avec courroie vulcanisée

Guide d'appui du panneau oui

avec positionnement à partir du CN oui

Groupes opérateurs dans la zone de calibrage 1

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE 1

Groupe : groupe rectificateur

intervention temporisée : oui

puissance moteur : 2.2 KW

Magasin pour bobine de chant oui

Nb de positions 1

Système d'encollage oui

bac à colle pour colle thermofusible oui

préfuseur pour colle thermofusible oui

air chaud oui

air chaud AIRTEC AT 15

Groupe de pression du chant à rouleaux oui

Nb de rouleaux de pression 4

Groupes opérateurs dans la zone de placage 6

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 1

Groupe : de coupe en bout

Nb moteurs : 2

vitesse d'usinage maxi. : 18 m/min

puissance moteur : 0.35 KW

Nb tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 2

Groupe : d'affleurage et copiage d'angle

Nb moteurs : 2

avec positionnement à partir du CN : oui

puissance moteur : 0.55 KW

Nb tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 3

Groupe : arrondisseur
 Modèle fabricant : WD 60
 Nb moteurs : 2
 avec positionnement à partir du CN : oui
 vitesse d'usinage maxi. : 11 m/min
 puissance moteur : 0.35 KW
 Nb tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 4

Groupe : racleur de chant
 avec positionnement à partir du CN : oui

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 5

Groupe : racleur de colle

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 6

Groupe : de brossage
 Nb moteurs : 2
 puissance moteur : 0.18 KW

Groupe nébulisateur	oui
Système de contrôle	HOMAG POWERTOUCHE
Normes de sécurité marquage CE	oui
Puissance totale installée	24 KW