

家庭: CNC加工中心	码: 004165
亚科: 5轴加工中心	
牌: HOMAG	
模型: BMG 311 VENTURE 316L	



类型	穿刺 磨
“X” 轴加工区域	4200 mm
“Y” 轴加工区域	1550 mm
加工台面	配置吸盘的支撑架
主轴功率	10 KW
受控轴数量	5轴
钻轴总数量	16
刀库刀位总数量	23
X轴加工区域	4200 mm
Y轴加工区域	1550 mm
X轴移动速度	35 m/min
Y轴移动速度	60 m/min
Z轴轴移动速度	25 m/min

加工区域数量	2
加工台面	是
加工台面	配置吸盘的支撑杆
吸盘支撑杆数量	6
吸紧工件的吸盘	是
LED定位装置	是
真空泵	是
泵数量	2
单班产量	100 m3/h
钻孔装置	1
□	钻孔装置 1 装置：顶部 钻轴用于垂直钻孔：12 钻轴用于X方向水平钻孔：2 钻轴用于Y方向水平钻孔：2 垂向和水平钻轴总数：16
锣型装置	1
□	锣型装置 1 装置：顶部 受控轴数量：5 自动刀库：是 液体冷却系统：是 电机功率：10 kw 转/min：24000 RPM
锯片装置	1
□	锯片装置 1 装置：顶部 装置：位置0/90度 刀具最大直径：125 mm 电机功率：2,2 KW
刀库	2

□	刀库 1
	位置数量：14
	Utensile：定位于机床后侧
	刀库 2
	位置数量：9
	Utensile：定位于机床侧

控制系统	POWERTOUCH
机床编程软件	WOODWOP
CE标志安全规范	是
配有安全感应器的保护装置	是
机器防护网栅	是