

Famille: PLAQUEUSES DE CHANT

Code:
004145

Sous-famille: Plaqueuses De Chants Unilaterales

Marque: BRANDT

Modèle: KDF 660 C



Type de chant appliqué	chant mince épaisseur du chant bois massif placage
Système d'encollage	EVA
Groupe de fraisage à dresser	oui
Groupe de fraisage de forme	oui
Vitesse d'avance max.	14 m/min
Longueur min. du panneau	160 mm
Largeur min. du panneau	65 mm
Épaisseur min. du chant	0.4 mm
Épaisseur max. du chant	12 mm
Vitesse d'avance max.	14 m/min
Pression supérieure	oui
Pression avec	roulettes folles

Groupes opérateurs dans la zone de calibrage 1

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE 1
Groupe : groupe rectificateur

Magasin pour bobine de chant oui

Nb de positions 1

Système d'encollage oui

bac à colle pour colle thermofusible oui

préfuseur pour colle thermofusible oui

Groupe de pression du chant à rouleaux oui

Nb de rouleaux de pression 4

Groupes opérateurs dans la zone de placage 5

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 1
Groupe : de coupe en bout
Nb moteurs : 2
avec positionnement à partir du CN : oui
vitesse d'usinage maxi. : 14 m/min

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 2
Groupe : d'affleurage et copiage d'angle
Nb moteurs : 2
avec positionnement à partir du CN : oui
vitesse d'usinage maxi. : 14 m/min

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 3
Groupe : arrondisseur
Nb moteurs : 2
vitesse d'usinage maxi. : 11 m/min

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 4
Groupe : racleur de chant
vitesse d'usinage maxi. : 14 m/min

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 5

Groupe : de brossage

Nb moteurs : 2

vitesse d'usinage maxi. : 14 m/min

Système de contrôle	PC16
Normes de sécurité marquage CE	oui