

Familia: CANTEADORAS	Código: 004285
Subfamilia: Canteadora Unilateral	
Marca: SCM	
Modelo: OLIMPIC S 3000	



Tipo de borde aplicado	borde fino borde espesor madera maciza
Sistema de pegado	EVA
Grupo rectificaciones	sì
Grupo redondeador	sì
Velocidad máx. de avance	18 m/min
Altura mín. del panel	10 mm
Altura máx. del panel	60 mm
Longitud mín. del panel	170 mm
Longitud máx. del panel	1600 mm
Grosor mín. del borde	0.4 mm
Grosor máx. del borde	22 mm
Velocidad máx. de avance	18 m/min

Presión superior	sì
Presión con	Ruedas giratorias libres
Guía de apoyo panel	sì
con posición de CN	sì
Grupos operadores en la parte de escuadrado	1

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO 1

Grupo : rectificaciones
 Modelo fabricante : TT/A
 Intervención en tiempo automático : sì
 potencia del motor : 2.2 KW
 Nº revoluciones/min : 12000 RPM

Almacén para la bobina	sì
nº posiciones	1
Sistema de pegado	sì
Recipiente para la cola termofusible	sì
Prefusor para la cola termofusible	sì
Prefusor para la cola termofusible	QMS
Grupo rodillo de presión del canto	sì
Nº rodillos de presión	5
Grupos operadores en la parte chapeadora	8

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 1

Grupo : retestador
 Modelo fabricante : IN 600 S
 Nº motores : 2
 Velocidad máxima de trabajo : 18 m/min
 potencia del motor : 0.55 KW
 Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 2

Grupo : perfilador de cantos
 Nº motores : 2
 Intervención en tiempo automático : sì
 Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 3

Grupo : perfilador de cantos

Nº motores : 2

con posición de CN : sì

Intervención en tiempo automático : sì

Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 4

Grupo : redondeador

Nº motores : 2

Intervención en tiempo automático : sì

potencia del motor : 0.5 KW

Nº revoluciones/min : 18000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 5

Grupo : rascador de cantos

Intervención en tiempo automático : sì

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 6

Grupo : rascador de cantos

Intervención en tiempo automático : sì

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 7

Grupo : rascador de cola

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 8

Grupo : cepillos

Nº motores : 2

Intervención en tiempo automático : sì

potencia del motor : 0.25 KW

Nº revoluciones/min : 3300 RPM

Grupo de pulverización sì

Sistema de control ORION 220

Lector para las etiquetas con código de barras sì

Normas de seguridad con marca CE sì