

Famille: PLAQUEUSES DE CHANT

Code:  
004285

Sous-famille: Plaqueuses De Chants Unilaterales

Marque: SCM

Modèle: OLIMPIC S 3000



Type de chant appliqué	chant mince épaisseur du chant bois massif
Système d'encollage	EVA
Groupe de fraisage à dresser	oui
Groupe de fraisage de forme	oui
Vitesse d'avance max.	18 m/min
Épaisseur min. du panneau	10 mm
Épaisseur max. du panneau	60 mm
Longueur min. du panneau	170 mm
Longueur max. du panneau	1600 mm
Épaisseur min. du chant	0.4 mm
Épaisseur max. du chant	22 mm
Vitesse d'avance max.	18 m/min

Pression supérieure oui

Pression avec roulettes folles

Guide d'appui du panneau oui

avec positionnement à partir du CN oui

Groupes opérateurs dans la zone de calibrage 1

#### GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE 1

Groupe : groupe rectificateur

Modèle fabricant : TT/A

intervention temporisée : oui

puissance moteur : 2.2 KW

n° tr/min. : 12000 RPM

Magasin pour bobine de chant oui

Nb de positions 1

Système d'encollage oui

bac à colle pour colle thermofusible oui

préfuseur pour colle thermofusible oui

préfuseur pour colle thermofusible QMS

Groupe de pression du chant à rouleaux oui

Nb de rouleaux de pression 5

Groupes opérateurs dans la zone de placage 8

#### GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 1

Groupe : de coupe en bout

Modèle fabricant : IN 600 S

Nb moteurs : 2

vitesse d'usinage maxi. : 18 m/min

puissance moteur : 0.55 KW

Nb tr/min. : 12000 RPM

#### GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 2

Groupe : d'affleurage et copiage d'angle

Nb moteurs : 2

intervention temporisée : oui

Nb tr/min. : 12000 RPM

