

Familia: LÍNEAS DE PRODUCCIÓN	Código: 004487
Subfamilia: Línea De Perforado E Inserción	
Marca: BIESSE	
Modelo: TECHNO KERNEL FD + TECHNO KERN	



Orden: 1	
Familia: PERFORADORAS - INSERTADORAS	Código: 004675
Subfamilia: Perforadora Automática	
Marca: BIESSE	
Modelo: TECHNO KERNEL FD	

Anchura máx. del panel	3100 mm
Número de grupos verticales inferiores	6
Número de grupos verticales superiores	6

Posición de los grupos por CN	sì
grupos verticales inferiores	sì
grupos verticales superiores	sì
grupos horizontales	sì
Anchura máx. del panel	3100 mm
Nº prensos	4
con posición de CN	sì
Número de grupos verticales inferiores	6
Con posicionamiento de las cabezas de perforación de CN	sì
potencia del motor	1.7 KW
Nº revoluciones/min	2790 RPM
Número de grupos verticales superiores	6
Con posicionamiento de las cabezas de perforación de CN	sì
potencia del motor	1.7 KW
Nº revoluciones/min	2790 RPM
Grupos horizontales laterales	2
Con posicionamiento de las cabezas de perforación de CN	sì
potencia del motor	1.7 KW
Nº revoluciones/min	2790 RPM
Normas de seguridad con marca CE	sì
Redes de protección fijadas a la máquina	sì
Potencia total instalada	68.6 KW

Orden: 2

Familia: PERFORADORAS - INSERTADORAS

Código:
004676

Subfamilia: Perforadora-Brochadora Automática

Marca: BIESSE

Modelo: TECHNO KERNEL SD

Anchura máx. del panel 3100 mm

Número de grupos verticales inferiores 6

Número de grupos verticales superiores 6

Nº inyectores 10

Posición de los grupos por CN sì

grupos verticales inferiores sì

grupos verticales superiores sì

Anchura máx. del panel 3100 mm

Nº prensos 4

con posición de CN sì

Número de grupos verticales inferiores 6

Con posicionamiento de las cabezas de perforación de CN sì

potencia del motor 1.7 KW

Nº revoluciones/min 2790 RPM

Número de grupos verticales superiores 6

Con posicionamiento de las cabezas de perforación de CN sì

potencia del motor 1.7 KW

Nº revoluciones/min 2790 RPM

Nº inyectores 10

Nº de depósitos de almacenamiento 2

Artículo introducido sì

clavijas de madera sì

Normas de seguridad con marca CE sì

Redes de protección fijadas a la máquina sì

Potencia total instalada 63.5 KW