

Familia: CENTRO DE MECANIZADO CNC

Código:
003930

Subfamilia: Máquina flexible de perforación

Marca: WEEKE

Modelo: BHT 500 PROFILINE



Tipologia	Punción Molienda
Área de trabajo eje X	2500 mm
Área de trabajo eje Y	1400 mm
Número total mandriles de perforación	324
Área de trabajo eje X	2500 mm
Área de trabajo eje «Y»	1400 mm
Ventosas para sujetar la pieza en elaboración	sì
con posicionamiento de CN	sì
Bomba para el vacío	sì
Grupos operadores fresado	4

GRUPOS OPERADORES FRESADO 1

Grupo : superior
 Mandriles para perforación vertical : 64
 Mandriles para perforación horizontal en dirección X : 13
 Mandriles para perforación horizontal en dirección y : 4
 Número total mandriles verticales + horizontales : 81

GRUPOS OPERADORES FRESADO 2

Grupo : superior
 Mandriles para perforación vertical : 64
 Mandriles para perforación horizontal en dirección X : 13
 Mandriles para perforación horizontal en dirección y : 4
 Número total mandriles verticales + horizontales : 81

GRUPOS OPERADORES FRESADO 3

Grupo : superior
 Mandriles para perforación vertical : 64
 Mandriles para perforación horizontal en dirección X : 13
 Mandriles para perforación horizontal en dirección y : 4
 Número total mandriles verticales + horizontales : 81

GRUPOS OPERADORES FRESADO 4

Grupo : superior
 Mandriles para perforación vertical : 64
 Mandriles para perforación horizontal en dirección X : 13
 Mandriles para perforación horizontal en dirección y : 4
 Número total mandriles verticales + horizontales : 81

Grupos operadores fresado	4
---------------------------	---

GRUPOS OPERADORES FRESADO 1

Grupo : superior
 Nº ejes controlados : 3
 Sistema de refrigeración con líquido : sì

GRUPOS OPERADORES FRESADO 2	Grupo : superior Nº ejes controlados : 3 Sistema de refrigeración con líquido : sì
-----------------------------	--

GRUPOS OPERADORES FRESADO 3

Grupo : superior

Nº ejes controlados : 3

Sistema de refrigeración con líquido : sì

GRUPOS OPERADORES FRESADO 4

Grupo : superior

Nº ejes controlados : 3

Sistema de refrigeración con líquido : sì

Sistema de control POWER CONTROL PC 85

Norma de seguridad con marca CE sì

Estructura de protección de los grupos operadores con sensores de seguridad sì

Redes de protección fijadas a la máquina sì

Sistema de seguridad Fotocélulas de seguridad

Sistema automático para la evacuación de virutas de madera sì

Potencia total instalada 65 KW