Famille: CENTRE D'USINAGE CNC	Code: 003930
Sous-famille: Centre de Percage flexible	
Marque: WEEKE	
Modèle: BHT 500 PROFILINE	



Typologie d'usinage	Perçage Fraisage
Zone d'usinage axe X	2500 mm
Zone d'usinage axe Y	1400 mm
Nombre total de broches de perçage	324
Zone d'usinage axe X	2500 mm
Zone d'usinage axe Y	1400 mm
Ventouses pour le blocage de la pièce en phase d'usinage	oui
avec positionnement à partir du CN	oui
Pompe à vide	oui
Groupe de perçage	4

GROUPE DE PERÇAGE 1
Groupe : supérieur
Broches pour perçages verticaux : 64
Broches pour perçages horizontaux dans le sens "X" : 13
Broches pour perçages horizontaux dans le sens "Y" : 4
Nombre total de broches verticales + horizontales : 81

GROUPE DE PERÇAGE 2
Groupe : supérieur
Broches pour perçages verticaux : 64
Broches pour perçages horizontaux dans le sens "X" : 13
Broches pour perçages horizontaux dans le sens "Y" : 4
Nombre total de broches verticales + horizontales : 81

GROUPE DE PERÇAGE 3
Groupe : supérieur
Broches pour perçages verticaux : 64
Broches pour perçages horizontaux dans le sens "X" : 13
Broches pour perçages horizontaux dans le sens "Y" : 4
Nombre total de broches verticales + horizontales : 81

GROUPE DE PERÇAGE 4
Groupe : supérieur
Broches pour perçages verticaux : 64
Broches pour perçages horizontaux dans le sens "X" : 13
Broches pour perçages horizontaux dans le sens "Y" : 4
Nombre total de broches verticales + horizontales : 81

Groupes de fraisage	4

GROUPES DE FRAISAGE 1
Groupe : supérieur
Nb d'axes contrôlés : 3
Système de refroidissement liquide : oui

GROUPES DE FRAISAGE 2
Groupe : supérieur
Nb d'axes contrôlés : 3
Système de refroidissement liquide : oui

	GROUPES DE FRAISAGE 3 Groupe : supérieur Nb d'axes contrôlés : 3 Système de refroidissement liquide : oui
	GROUPES DE FRAISAGE 4 Groupe : supérieur Nb d'axes contrôlés : 3 Système de refroidissement liquide : oui
Système de contrôle	POWER CONTROL PC 85
Normes de sécurité CE	oui
Structure de protection des groupes opérateurs avec détecteurs de sécurité	oui
Grilles de protection fixées à la machine	oui
Système de sécurité	Photocellules de sécurité
Système automatique d'évacuation des copeaux de bois	oui
Puissance totale installée	65 KW