

Presión superior	sì
Presión con	Correa de goma
Guía de apoyo panel	sì
Grupos operadores en la parte de escuadrado	1

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO 1

Grupo : rectificaciones
 Intervención en tiempo automático : sì
 potencia del motor : 3 KW
 Nº revoluciones/min : 11500 RPM

Lámparas para calentar el canto	sì
Almacén para la bobina	sì
nº posiciones	1
Sistema de pegado	sì
Recipiente para la cola termofusible	sì
Grupo rodillo de presión del canto	sì
Nº rodillos de presión	6
Grupos operadores en la parte chapeadora	6

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 1

Grupo : retestador
 Modelo fabricante : 08.415
 Nº motores : 2
 potencia del motor : 0.66 KW
 Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 2

Grupo : perfilador de cantos
 Modelo fabricante : 08.055
 Nº motores : 2
 potencia del motor : 1 KW
 Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 3

Grupo : redondeador
 Modelo fabricante : 08.342
 N° motores : 2
 potencia del motor : 0.66 KW
 N° revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 4

Grupo : rascador de cantos
 Modelo fabricante : 08.519

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 5

Grupo : rascador de cola
 Modelo fabricante : 08.50

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 6

Grupo : cepillos
 Modelo fabricante : 08.612
 N° motores : 2
 potencia del motor : 0.25 KW
 N° revoluciones/min : 1500 RPM

Sistema de control ICOS OPEN

Normas de seguridad con marca CE sì

Potencia total instalada 26 KW