

Famille: TENONNEUSES	Code: 004404
Sous-famille: Tenonneuse double	
Marque: SCM	
Modèle: CONCEPT NT	



Façonneuse	première et seconde de ligne
Epaisseur max. du panneau	100 mm
Vitesse d'avance max.	30 m/min
Chaîne de transport avec taquets	oui
distance entre les taquets	500 mm
Epaisseur min. du panneau	1 mm
Epaisseur max. du panneau	100 mm
Largeur min. du panneau	170 mm
Largeur max. du panneau	2600 mm
Vitesse d'avance max.	30 m/min
Pression supérieure	oui
Pression avec	ourroie vulcanisée

Guide d'appui du panneau

oui

Groupes opérateurs dans la zone de
calibrage côté gauche

6

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE CÔTÉ GAUCHE 1

Groupe : inciseur toupie
puissance moteur : 3 KW
nb tr/min. : 6000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE CÔTÉ GAUCHE 2

Groupe : toupie
puissance moteur : 7.5 KW
nb tr/min. : 6000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE CÔTÉ GAUCHE 3

Groupe : arbre de profilage
puissance moteur : 7.5 KW
nb tr/min. : 2900 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE CÔTÉ GAUCHE 4

Groupe : arbre de profilage
puissance moteur : 7.5 KW
nb tr/min. : 2900 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE CÔTÉ GAUCHE 5

Groupe : arbre de profilage
puissance moteur : 2.2 KW
nb tr/min. : 1420 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE CÔTÉ GAUCHE 6

Modèle constructeur : LEVIGATORE A NASTRO ORIZZONTALE
puissance moteur : 1.7 KW
nb tr/min. : 2800 RPM

Caractéristiques techniques identiques à
celles du côté gauche

oui

Normes de sécurité marquage CE	oui
Puissance totale installée	75 KW
