

семья: КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЕ СТАНКИ

Код: 002556

подсемейство: Односторонний Кромкооблицовочный Станок

марка: IMA

модель: NOVIMAT/I/G80/650/R3



Тип обрабатываемой кромки	тонкий край толстый край
---------------------------	--------------------------

Система наклейки	EVA
------------------	-----

Шлифовальный узел	да
-------------------	----

группа закругляющего устройства	да
---------------------------------	----

Макс. скорость перемещения	30 m/min
----------------------------	----------

Мин. высота панели	8 mm
--------------------	------

Макс. высота панели	60 mm
---------------------	-------

Макс. толщина кромки	3 mm
----------------------	------

Макс. скорость перемещения	30 m/min
----------------------------	----------

Верхнее давление	да
------------------	----

Удельное давление с	резиновый ремень
---------------------	------------------

Опорная направляющая панели	да
-----------------------------	----

с позиционированием при помощи ЧПУ да

Рабочие группы на участке окантовки 1

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОКАНТОВКИ 1

Группа : исправления

действие с автомат.ограничением по времени : да

с позиционированием при помощи ЧПУ : да

мощность двигателя : 4.5 KW

кол-во об/мин : 9000 RPM

Лампы для нагревания кромки панели да

Магазин для бобины да

кол-во положений 24

Система наклейки да

емкость для термоплавкого клея да

головка предварительной плавки для термоплавкого клея да

Группа прижимного рольганга для кромки да

кол-во прижимных роликов 5

с позиционированием при помощи ЧПУ да

Рабочие группы на участке облицовки 8

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОБЛИЦОВКИ 1

Группа : торцовки

кол-во двигателей : 2

мощность двигателя : 0.66 KW

кол-во об/мин : 11000 RPM

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОБЛИЦОВКИ 2

Группа : триммера-обработчика узлов

кол-во двигателей : 2

с позиционированием при помощи ЧПУ : да

мощность двигателя : 0.66 KW

кол-во об/мин : 11430 RPM

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОБЛИЦОВКИ 3

Группа : закругляющего устройства

Модель изготовителя : KFA 25

кол-во двигателей : 1

с позиционированием при помощи ЧПУ : да

мощность двигателя : 0.66 KW

кол-во об/мин : 12000 RPM

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОБЛИЦОВКИ 4

Группа : шабровки кромки

с позиционированием при помощи ЧПУ : да

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОБЛИЦОВКИ 5

Группа : шабровки клея

с позиционированием при помощи ЧПУ : да

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОБЛИЦОВКИ 6

Группа : щеток

кол-во двигателей : 4

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОБЛИЦОВКИ 7

Группа : шабровки клея

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НА УЧАСТКЕ ОБЛИЦОВКИ 8

Группа : щеток

кол-во двигателей : 2

Группа распыления да

Система управления ICOS OPEN COMPACT

Нормативы безопасности маркировки ЕС да