

Famille: CENTRE D'USINAGE CNC

Code:  
002868

Sous-famille: Centre De Placage De Chants

Marque: HOMAG

Modèle: BAZ 211/40/K



Zone d'usinage axe X	4000 mm
Zone d'usinage axe Y	1300 mm
Plan de travail	Ponts avec ventouses
Puissance électrobroche principale	11 KW
Nb d'axes contrôlés	4 axes
Hauteur maximale du bord	45 mm
Nombre total de broches de perçage	12
Nombre total de positions magasin d'outil	12
Zone d'usinage axe X	4000 mm
Zone d'usinage axe Y	1300 mm
Passage maximum de la pièce	300 mm
Vitesse de déplacement axe X	60 m/min

Vitesse de déplacement axe Y	60 m/min
Vitesse de déplacement axe Z	30 m/min
Plan de travail	oui
Plan de travail	ponts avec ventouses
Nb ponts avec ventouse	7
Ventouses pour le blocage de la pièce en phase d'usinage	oui
Dispositif laser pour le positionnement	oui
Pompe à vide	oui
Nb pompes	1
Capacité unitaire	300 m3/h
Groupe de perçage	1
	<p>GROUPE DE PERÇAGE 1            Groupe : supérieur            Broches pour perçages verticaux : 12</p>
Groupes de fraisage	1
	<p>GROUPES DE FRAISAGE 1            Groupe : supérieur            Nb d'axes contrôlés : 4            Changement d'outils automatique : oui            Système de refroidissement liquide : oui            Puissance moteur : 11 kw</p>
Groupes de placage	1
	<p>GROUPES DE PLACAGE 1            Hauteur max. panneau usinable : 60 mm            Groupe d'encollage : oui            positionnement : Système pick-up positionné sur le côté            Bac à colle pour colle thermofusible : oui            Magasin pour les bobines de chants : oui            Nb positions, pour changer automatiquement le type de chant : 1</p>
Magasin d'outils	1

MAGASIN D'OUTILS 1  
 Nb de positions : 12  
 Outils : positionné sur la partie postérieure de la machine  
 Agrégat à renvoi angulaire :

AGRÉGAT À RENVOI ANGULAIRE 1

AGRÉGAT À RENVOI ANGULAIRE 2

Agrégat d'affleurage de chants dessus/dessous : oui  
 Agrégat racleur de chant : oui

Système de contrôle	POWER CONTROL PC
Logiciel de programmation machine	WOODWOP
Normes de sécurité CE	oui
Structure de protection des groupes opérateurs avec détecteurs de sécurité	oui
Grilles de protection fixées à la machine	oui
Système de sécurité	Tapis antérieurs de sécurité
Système automatique d'évacuation des copeaux de bois	oui
Puissance totale installée	28 KW