Categoria: CENTRO DI LAVORO CNC	Codice: 002868
Sotto Categoria: Centro di lavoro a Bordare	
Marca: HOMAG	
Modello: BAZ 211/40/K	

Area di lavoro asse X	4000 mm
Area di lavoro asse Y	1300 mm
Piano di lavoro	a barre con ventose
Potenza elettromandrino principale	11 KW
Numero assi controllati	4 assi
Altezza massimo del bordo	45 mm
Numero totale mandrini di foratura	12
Numero totale posizione cambio utensile	12
Area di lavoro asse X	4000 mm
Area di lavoro asse Y	1300 mm
Passaggio massimo del pezzo	300 mm
Velocità di spostamento asse X	60 m/min

Velocità di spostamento asse Y	60 m/min
Velocità di spostamento asse Z	30 m/min
Piano di lavoro	sì
Piano di lavoro	a barre con ventose
nr. barre con ventosa	7
Ventose per la tenuta del pezzo in lavorazione	sì
Dispositivo laser per il posizionamento	sì
Pompa per il vuoto	sì
Nr. Pompe	1
Singola capacità	300 m3/h
Gruppo operatori foratori	1
	GRUPPO OPERATORI FORATORI 1 gruppo : superiore Mandrini per forature verticali : 12
Gruppi operatori fresatori	1
	GRUPPI OPERATORI FRESATORI 1 Gruppo : superiore Nr. assi controllati : 4 Cambio utensile automatico : sì Sistema di raffreddamento a liquido : sì Potenza motore : 11 kw
Gruppi operatori a bordare	1
	GRUPPI OPERATORI A BORDARE 1 Altezza max. pannello lavorabile : 60 mm Gruppo di incollaggio : sì pozionamento : Sistema pick-up posizionato a lato Vasca colla per colla termofusibile : sì Magazzino per il bordo : sì Nr. postazioni : 1
Magazzino utensili	1

	MAGAZZINO UTENSILI 1 Nr. posizioni : 12 Utensile : posizionato sulla parte posteriore della macchina Testina a rinvio angolare : TESTINA A RINVIO ANGOLARE 1 TESTINA A RINVIO ANGOLARE 2 Testina-gruppo refilatore del bordo sotto-sopra : sì Testina-gruppo raschiabordo : sì
Sistema di controllo	POWER CONTROL PC
Software di programmazione macchina	WOODWOP
Normativa di sicurezza a marchio CE	sì
Struttura di protezione dei gruppi operatori con sensori di sicurezza	sì
Reti di protezione fissate alla macchina	sì
Sistema di sicurezza	Tappeti di sicurezza frontali
Sistema automatico per l'evacuazione dei truccioli di legno	sì
Potenza totale installata	28 KW