

Categoria: CENTRO DI LAVORO CNC

Codice:
002868

Sotto Categoria: Centro di lavoro a bordare

Marca: HOMAG

Modello: BAZ 211/40/K



Potenza elettromandrino principale	11 KW
Area di lavoro assi X	4000 mm
Area di lavoro assi Y	1300 mm
Numero totale mandrini di foratura (X+Y)	12
Numero totale posizioni cambio utensile	12
Area di lavoro assi X	4000 mm
Area di lavoro assi Y	1300 mm
Velocità di spostamento asse X	60 m/min
Velocità di spostamento asse Y	60 m/min
Velocità di spostamento asse Z	30 m/min
Piano di lavoro	sì
Piano di lavoro	a barre con ventosa

nr. barre con ventosa	7
Ventose per la tenuta del pezzo in lavorazione	sì
Dispositivo laser per il posizionamento	sì
Pompa per il vuoto	sì
Nr. pompe	1
Singola capacità	300 m3/h
Gruppo operatori foratori	1
	<p>GRUPPO OPERATORI FORATORI 1</p> <p>Gruppo : superiore</p> <p>Mandrini per forature verticali : 12</p>
Gruppi operatori fresatori	1
	<p>GRUPPI OPERATORI FRESATORI 1</p> <p>Gruppo : superiore</p> <p>Nr. assi controllati : 4</p> <p>Cambio utensile automatico : sì</p> <p>Sistema di raffreddamento a liquido : sì</p> <p>Potenza motore : 11 kw</p>
Gruppi operatori a bordare	1
	<p>GRUPPI OPERATORI A BORDARE 1</p> <p>Altezza max. pannello lavorabile : 60 mm</p> <p>Gruppo di incollaggio : sì</p> <p>posizionamento : Sistema pick-up posizionato a lato</p> <p>Vasca colla per colla termofusibile : sì</p> <p>Magazzino per il bordo : sì</p> <p>Nr. postazioni : 1</p>
Magazzino utensili	1

MAGAZZINO UTENSILI 1

Nr. posizioni : 12

Utensile : posizionato sulla parte posteriore della macchina

Testina a rinvio angolare :

TESTINA A RINVIO ANGOLARE 1

TESTINA A RINVIO ANGOLARE 2

Testina-gruppo refillatore del bordo sotto-sopra : sì

Testina-gruppo raschiabordo : sì

Sistema di controllo	POWER CONTROL PC
Software di programmazione macchina	WOODWOP
Normativa di sicurezza a marchio CE	sì
Struttura di protezione dei gruppi operatori con sensori di sicurezza	sì
Reti di protezione fissate alla macchina	sì
Sistema di sicurezza	Tappeti di sicurezza frontali
Sistema automatico per l'evacuazione dei trucioli di legno	sì
Potenza totale installata	28 KW