

Categoria: CENTRO DI LAVORO CNC

Codice:
004138

Sotto Categoria: Centro di lavoro a Bordare

Marca: HOMAG

Modello: BAZ 222/60/KC PROFILINE



Tipologia di Lavorazione	Bordatura Foratura Fresatura
--------------------------	------------------------------

Area di lavoro asse X	5300 mm
-----------------------	---------

Area di lavoro asse Y	1150 mm
-----------------------	---------

Potenza elettromandrino principale	14.5 KW
------------------------------------	---------

Numero totale mandrini di foratura	12
------------------------------------	----

Numero totale posizione cambio utensile	12
---	----

Area di lavoro asse X	5300 mm
-----------------------	---------

Area di lavoro asse Y	1150 mm
-----------------------	---------

Velocità di spostamento asse X	60 m/min
--------------------------------	----------

Velocità di spostamento asse Y	60 m/min
--------------------------------	----------

Velocità di spostamento asse Z	30 m/min
--------------------------------	----------

Nr. aree di lavoro	2
--------------------	---

Piano di lavoro	sì
Piano di lavoro	a barre con ventose
nr. barre con ventosa	10
Con posizionamento da CN	sì
Ventose per la tenuta del pezzo in lavorazione	sì
nr. ventose	20
con posizionamento da CN	sì
Pompa per il vuoto	sì
Nr. Pompe	2
Singola capacità	140 m3/h
Gruppo operatori foratori	1
	<p>GRUPPO OPERATORI FORATORI 1</p> <p>gruppo : superiore</p> <p>Mandrini per forature verticali : 12</p>
Gruppi operatori fresatori	1
	<p>GRUPPI OPERATORI FRESATORI 1</p> <p>Gruppo : superiore</p> <p>Nr. assi controllati : 4</p> <p>Cambio utensile automatico : sì</p> <p>Sistema di raffreddamento a liquido : sì</p> <p>Potenza motore : 14.5 kw</p> <p>Nr. giri/min : 18000 RPM</p>
Gruppi operatori a bordare	1
	<p>GRUPPI OPERATORI A BORDARE 1</p> <p>Altezza max. pannello lavorabile : 60 mm</p> <p>Gruppo di incollaggio : sì</p> <p>posizionamento : Montato sulla trave principale della macchina</p> <p>Vasca colla per colla termofusibile : sì</p> <p>Prefusore per colla termofusibile : sì</p> <p>Magazzino per il bordo : sì</p> <p>Nr. postazioni : 6</p>
Gruppo lama	1

GRUPPO LAMA 1

Gruppo : superiore

Gruppo : con posizione 0 / 90 gradi

Diametro max. utensile : 200 mm

Nr. giri/min : 9000 RPM

Magazzino utensili

1

MAGAZZINO UTENSILI 1

Nr. posizioni : 12

Utensile : posizionato sul lato della macchina

Testina-gruppo refillatore del bordo sotto-sopra : sì

Testina-gruppo combinata con doppia funzione di raschiabordo e raschiacolla : sì

Testina-gruppo soffiatore per la pulitura del profilo da bordare tramite getto d'aria : sì

Sistema di controllo

POWER CONTROL PC 85

Software di programmazione macchina

WOODWOP

Struttura di protezione dei gruppi operatori con sensori di sicurezza

sì

Sistema di sicurezza

Tappeti di sicurezza frontali

Sistema automatico per l'evacuazione dei trucioli di legno

sì

Potenza totale installata

45 KW