

Familia: CANTEADORAS	Código: 004884
Subfamilia: Escuadradora Canteadora Bilateral	
Marca: HOMAG	
Modelo: KF 63/13/QE/25/2+5 (1)	



Subfamilia 2	Softforming
Tipo de borde aplicado	borde fino borde espesor
Sistema de pegado	EVA
Grupo redondeador	sì
Escuadradora-chapadora doble	Primera y segunda de la línea
Anchura máx. del panel	2500 mm
Velocidad máx. de avance	40 m/min
Grupos operadores en la parte derecha	12 nr
Grupos operadores en la parte izquierda	11 nr
Altura mín. del panel	12 mm
Altura máx. del panel	65 mm
Anchura mín. del panel	210 mm

Anchura máx. del panel	2500 mm
Grosor mín. del borde	0.3 mm
Grosor máx. del borde	3 mm
Velocidad máx. de avance	40 m/min
Cadena de avance con trinquetes	sì
Distancia entre trinquetes	500 mm
Presión superior	sì
Presión con	Correa de goma
Guía de apoyo panel	sì
Grupos operadores en la parte de escuadrado lado izquierdo	3

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO LADO IZQUIERDO 1

Grupo : toupie

Intervención en tiempo automático : sì

potencia del motor : 2.7 KW

Nº revoluciones/min : 2860 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO LADO IZQUIERDO 2

Grupo : Virutadora doble superior e inferior

potencia del motor : 4 KW

Nº revoluciones/min : 2860 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO LADO IZQUIERDO 3

Grupo : toupie

potencia del motor : 4 KW

Nº revoluciones/min : 8630 RPM

Grupos operadores en la parte de escuadrado lado derecho	4
--	---

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO LADO DERECHO 1

Grupo : toupie

Intervención en tiempo automático : sì

potencia del motor : 2.7 KW

Nº revoluciones/min : 2860 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO LADO DERECHO 2

Grupo : Virutadora doble superior e inferior
potencia del motor : 4 KW
Nº revoluciones/min : 2860 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO LADO DERECHO 3

Grupo : toupie
potencia del motor : 4 KW
Nº revoluciones/min : 8630 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO LADO DERECHO 4

Grupo : toupie
Intervención en tiempo automático : sì
potencia del motor : 2.7 KW
Nº revoluciones/min : 2860 RPM

Almacén para la bobina sì

nº posiciones 2

Sistema de pegado sì

Recipiente para la cola termofusible sì

Prefusor para la cola termofusible sì

Grupo rodillo de presión del canto sì

Nº rodillos de presión 8

Grupo rodillo de presión del canto softforming sì

Nº rodillos de presión 5

Grupos operadores en la parte chapeadora 7

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 1

Grupo : retestador

Nº motores : 2

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 2

Grupo : perfilador sobrepuesto

Nº motores : 2

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 3

Grupo : perfilador de cantos

Nº motores : 2

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 4

Grupo : redondeador

Nº motores : 4

potencia del motor : 0.4 KW

Nº revoluciones/min : 11190 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 5

Grupo : rascador de cantos

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 6

Grupo : rascador de cola

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 7

Grupo : cepillos

Nº motores : 2

Grupo de pulverización

sì

Sistema de control

POWER CONTROL PC 21

Normas de seguridad con marca CE

sì