

Famille: PLAQUEUSES DE CHANT

Code:
004471

Sous-famille: Plaqueuses De Chants Unilaterales

Marque: BRANDT

Modèle: KDF 440 C



Type de chant appliqué	chant mince épaisseur du chant bois massif
Système d'encollage	EVA
Groupe de fraisage à dresser	oui
Groupe de fraisage de forme	oui
Vitesse d'avance max.	11 m/min
Épaisseur maximale du panneau	60 mm
Groupes opérateurs	8 nr
Épaisseur min. du panneau	8 mm
Épaisseur max. du panneau	60 mm
Épaisseur min. du chant	0.4 mm
Épaisseur max. du chant	8 mm
Vitesse d'avance max.	11 m/min
Pression supérieure	oui

Pression avec roulettes folles

Guide d'appui du panneau oui

Groupes opérateurs dans la zone de calibrage 1

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE 1

Groupe : groupe rectificateur

intervention temporisée : oui

puissance moteur : 2.2 KW

n° tr/min. : 12000 RPM

Lampes pour réchauffer le chant oui

Magasin pour bobine de chant oui

Nb de positions 1

Système d'encollage oui

bac à colle pour colle thermofusible oui

préfuseur pour colle thermofusible oui

Groupe de pression du chant à rouleaux oui

Nb de rouleaux de pression 3

Groupes opérateurs dans la zone de placage 6

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 1

Groupe : de coupe en bout

Nb moteurs : 2

puissance moteur : 0.18 KW

Nb tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 2

Groupe : d'affleurage superposé

Nb moteurs : 2

puissance moteur : 0.55 KW

Nb tr/min. : 11300 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 3

Groupe : arrondisseur
 Nb moteurs : 2
 intervention temporisée : oui

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 4

Groupe : racleur de chant

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 5

Groupe : racleur de colle

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 6

Groupe : de brossage
 Nb moteurs : 2

Système de contrôle	PC 20+
Normes de sécurité marquage CE	oui
Puissance totale installée	8.5 KW