

Famille: PLAQUEUSES DE CHANT	Code: 004788
Sous-famille: Plaqueuses De Chants Unilaterales	
Marque: BRANDT	
Modèle: KD 78CF	



Type de chant appliqué	chant mince épaisseur du chant bois massif placage
Système d'encollage	EVA
Groupe de fraisage à dresser	oui
Groupe de fraisage de forme	oui
Vitesse d'avance max.	14 m/min
Épaisseur maximale du panneau	50 mm
Groupes opérateurs	7 nr
Epaisseur min. du panneau	8 mm
Epaisseur max. du panneau	50 mm
Longueur min. du panneau	160 mm
Largeur min. du panneau	65 mm
Épaisseur min. du chant	0.4 mm

Épaisseur max. du chant	12 mm
Vitesse d'avance max.	14 m/min
Pression supérieure	oui
Pression avec	roulettes folles
Groupes opérateurs dans la zone de calibrage	1
GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE 1 Groupe : groupe rectificateur	
Lampes pour réchauffer le chant	oui
Magasin pour bobine de chant	oui
Nb de positions	1
Système d'encollage	oui
bac à colle pour colle thermofusible	oui
préfuseur pour colle thermofusible	oui
Groupes opérateurs dans la zone de placage	5
GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 1 Groupe : de coupe en bout	
GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 2 Groupe : d'affleurage et copiage d'angle	
GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 3 Groupe : arrondisseur	
GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 4 Groupe : racleur de chant	
GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 5 Groupe : de brossage	
Système de contrôle	NC16
Normes de sécurité marquage CE	oui