

Famille: PLAQUEUSES DE CHANT

Code:
004650

Sous-famille: Façonneuses Plaqueuses Doubles

Marque: HOMAG

Modèle: KFL 525/7/A3/15



Type de chant appliqué	chant mince épaisseur du chant
Système d'encollage	EVA
Groupe toupie	oui
Groupe d'affleurage	oui
Façonneuse-plaqueuse de chants	première de ligne
Largeur max. du panneau	1500 mm
Vitesse d'avance max.	40 m/min
Groupes opérateurs du côté droit	10 nr
Groupes opérateurs du côté gauche	10 nr
Épaisseur min. du panneau	8 mm
Épaisseur max. du panneau	60 mm
Largeur min. du panneau	220 mm

Largeur max. du panneau	1500 mm
Épaisseur min. du chant	0.4 mm
Épaisseur max. du chant	3 mm
Vitesse d'avance max.	40 m/min
Pression supérieure	oui
Pression avec	courroie vulcanisée
Guide d'appui du panneau	oui
Groupes opérateurs dans la zone de calibrage côté gauche	2

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE CÔTÉ GAUCHE 1

Groupe : double déchiqueteur supérieur et inférieur
 puissance moteur : 6.6 KW
 nb tr/min. : 5870 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE CÔTÉ GAUCHE 2

Groupe : toupie
 intervention temporisée : oui
 puissance moteur : 6.6 KW
 nb tr/min. : 5870 RPM

Caractéristiques techniques identiques à celles du côté gauche	oui
Magasin pour bobine de chant	oui
Nb de positions	2
Système d'encollage	oui
bac à colle pour colle thermofusible	oui
préfuseur pour colle thermofusible	oui
Groupe de pression du chant à rouleaux	oui
Nb de rouleaux de pression	5
Avec positionnement à partir du CN	oui
Groupes opérateurs dans la zone de placage	7

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 1

Groupe : toupie
 Nb moteurs : 1
 intervention temporisée : oui
 puissance moteur : 6.6 KW
 Nb tr/min. : 5870 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 2

Groupe : d'affleurage superposé
 Nb moteurs : 2
 puissance moteur : 0.55 KW
 Nb tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 3

Groupe : d'affleurage et copiage d'angle
 Nb moteurs : 2
 avec positionnement à partir du CN : oui
 puissance moteur : 0.55 KW
 Nb tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 4

Groupe : toupie
 Nb moteurs : 1
 intervention temporisée : oui
 puissance moteur : 4.5 KW
 Nb tr/min. : 11500 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 5

Groupe : racleur de chant
 avec positionnement à partir du CN : oui

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 6

Groupe : racleur de colle

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 7

Groupe : de brossage
 Nb moteurs : 2

Groupe nébulisateur oui

Groupes montés sur des supports porte-
groupes oui

Système de contrôle	HOMATIC NC 21
Normes de sécurité marquage CE	oui
