

Categoria: BORDATRICI

Codice:
004650

Sotto Categoria: Squadrabordatrice Doppia

Marca: HOMAG

Modello: KFL 525/7/A3/15



Tipo di bordo applicato	Bordo Sottile Bordo Spessore
Sistema di incollaggio	EVA
Gruppo toupie	sì
Gruppo refillatore	sì
Squadrabordatrice	prima di linea
Larghezza max. del pannello	1500 mm
Velocità max. di avanzamento	40 m/min
Gruppi operatori nella parte destra	10 nr
Gruppi operatori nella parte sinistra	10 nr
Altezza min. del pannello	8 mm
Altezza max. del pannello	60 mm
Larghezza min. del pannello	220 mm

Larghezza max. del pannello	1500 mm
Spessore min. del bordo	0.4 mm
Spessore max. del bordo	3 mm
Velocità max. di avanzamento	40 m/min
Pressione superiore	sì
Pressione con	cinghia gommata
Guida di appoggio pannello	sì
Gruppi operatori nella parte a squadrare lato sinistro	2

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO SINISTRO 1

Gruppo : doppio truciolatore superiore ed inferiore

potenza motore : 6.6 KW

nr giri/min : 5870 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO SINISTRO 2

Gruppo : toupie

intervento a tempo automatico : sì

potenza motore : 6.6 KW

nr giri/min : 5870 RPM

Caratteristiche tecniche uguali al lato sinistro	sì
Magazzino per la bobina	sì
nr. posizioni	2
Sistema di incollaggio	sì
vasca per colla termofusibile	sì
prefusore per colla termofusibile	sì
Gruppo rulliera di pressione del bordo	sì
nr. rulli di pressione	5
con posizionamento da CN	sì
Gruppi operatori nella parte a bordare	7

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 1

Gruppo : toupie
 nr. motori : 1
 intervento a tempo automatico : sì
 potenza motore : 6.6 KW
 nr giri/min : 5870 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 2

Gruppo : refillatore sovrapposto
 nr. motori : 2
 potenza motore : 0.55 KW
 nr giri/min : 12000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 3

Gruppo : refillatore spigolare
 nr. motori : 2
 con posizionamento da CN : sì
 potenza motore : 0.55 KW
 nr giri/min : 12000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 4

Gruppo : toupie
 nr. motori : 1
 intervento a tempo automatico : sì
 potenza motore : 4.5 KW
 nr giri/min : 11500 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 5

Gruppo : raschia bordo
 con posizionamento da CN : sì

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 6

Gruppo : raschia colla

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 7

Gruppo : spazzole
 nr. motori : 2

Gruppo spruzzatore	sì
Gruppi montati su sovratavole	sì
Sistema di controllo	HOMATIC NC 21

Normative di sicurezza a marchio CE sì
