

Categoria: BORDATRICI

Codice:  
004500

Sotto Categoria: Bordatrice Singola

Marca: HOMAG

Modello: KAL 370 AMBITION 2492



Tipo di bordo applicato	Bordo Sottile Bordo Spessore Legno Massello
Sistema di incollaggio	EVA Hot Air
Gruppo rettifiche	sì
Gruppo arrotondatore	sì
Velocità max. di avanzamento	25 m/min
Spessore massimo del pannello	60 mm
Gruppi operatori	10 nr
Altezza min. del pannello	8 mm
Altezza max. del pannello	60 mm
Spessore min. del bordo	0.3 mm
Spessore max. del bordo	20 mm
Velocità max. di avanzamento	25 m/min

Pressione superiore	sì
Pressione con	cinghia gommata
Guida di appoggio pannello	sì
con posizionamento da CN	sì
Sistema di introduzione del pannello in squadra	sì
Sistema di introduzione del pannello in squadra	HPSE
Gruppi operatori nella parte a squadrare	1
	<p>GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE 1</p> <p>Gruppo : rettifiche</p> <p>Modello costruttore : S2 BASIC</p> <p>intervento a tempo automatico : sì</p> <p>potenza motore : 3 KW</p> <p>nr giri/min : 9000 RPM</p>
Lampade per riscaldare il bordo	sì
Magazzino per la bobina	sì
nr. posizioni	1
Sistema di incollaggio	sì
vasca per colla termofusibile	sì
prefusore per colla termofusibile	sì
aria calda	sì
aria calda	AIRTEC
Gruppo rulliera di pressione del bordo	sì
nr. rulli di pressione	7
con posizionamento da CN	sì
Gruppi operatori nella parte a bordare	8
	<p>GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 1</p> <p>Gruppo : intestatore</p> <p>Modello costruttore : PK 25</p> <p>nr. motori : 2</p> <p>con posizionamento da CN : sì</p> <p>velocità massima di lavorazione : 25 m/min</p> <p>potenza motore : 0.8 KW</p> <p>nr giri/min : 12000 RPM</p>

## GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 2

Gruppo : refillatore sovrapposto

nr. motori : 2

potenza motore : 1.5 KW

nr giri/min : 11400 RPM

## GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 3

Gruppo : refillatore spigolare

nr. motori : 2

con posizionamento da CN : sì

potenza motore : 0.4 KW

nr giri/min : 11000 RPM

## GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 4

Gruppo : arrotondatore

Modello costruttore : FK30

nr. motori : 1

con posizionamento da CN : sì

velocità massima di lavorazione : 30 m/min

potenza motore : 0.7 KW

nr giri/min : 15000 RPM

## GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 5

Gruppo : levigatore a nastro

Modello costruttore : KS 10

nr. motori : 1

potenza motore : 2.2 KW

nr giri/min : 2900 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 6

Gruppo : raschia bordo  
 Modello costruttore : MN 21  
 con posizionamento da CN : sì

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 7

Gruppo : raschia colla  
 Modello costruttore : FA20 BASIC  
 con posizionamento da CN : sì

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 8

Gruppo : spazzole  
 nr. motori : 2  
 potenza motore : 0.18 KW  
 nr giri/min : 1350 RPM

Gruppo spruzzatore	sì
Sistema di controllo	PC 23 POWERTOUC
Software di programmazione macchina	WOODCOMMANDER
Normative di sicurezza a marchio CE	sì