Famille: PLAQUEUSES DE CHANT	Code: 004585
Sous-famille: Plaqueuses De Chants Unilaterales	
Marque: BRANDT	
Modèle: KDF 660	

Type de chant appliqué	chant mince épaisseur du chant bois massif
Système d'encollage	PUR
Groupe de fraisage à dresser	oui
Groupe de fraisage de forme	oui
Groupe d'affleurage	oui
Vitesse d'avance max.	18 m/min
Epaisseur min. du panneau	8 mm
Epaisseur max. du panneau	60 mm
Épaisseur min. du chant	0.4 mm
Épaisseur max. du chant	15 mm
Vitesse d'avance max.	18 m/min
Pression supérieure	oui

Pression avec	courroie vulcanisée
Guide d'appui du panneau	oui
avec positionnement à partir du CN	oui
Groupes opérateurs dans la zone de calibrage	1
	GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE 1 Groupe : groupe rectificateur intervention temporisée : oui puissance moteur : 2.2 KW n° tr/min. : 11500 RPM
Magasin pour bobine de chant	oui
Nb de positions	1
Système d'encollage	oui
bac à colle pour colle polyuréthane	oui
préfuseur pour colle polyuréthane	oui
Groupe de pression du chant à rouleaux	oui
Nb de rouleaux de pression	4
Avec positionnement à partir du CN	oui
Groupes opérateurs dans la zone de placage	7
	GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 1 Groupe : de coupe en bout Nb moteurs : 2 puissance moteur : 0.35 KW Nb tr/min. : 12000 RPM
	GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 2 Groupe : d'affleurage superposé Nb moteurs : 2 puissance moteur : 0.55 KW Nb tr/min. : 12000 RPM

	GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 3 Groupe : d'affleurage et copiage d'angle Nb moteurs : 2 avec positionnement à partir du CN : oui puissance moteur : 0.55 KW Nb tr/min. : 12000 RPM
	GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 4 Groupe : arrondisseur Nb moteurs : 2 puissance moteur : 0.4 KW Nb tr/min. : 12000 RPM
	GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 5 Groupe : racleur de chant avec positionnement à partir du CN : oui
	GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 6 Groupe : racleur de colle
	GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 7 Groupe : de brossage Nb moteurs : 2 puissance moteur : 0.18 KW
Groupe nébulisateur	oui
Système de contrôle	POWER TOUCH
Normes de sécurité marquage CE	oui
Puissance totale installée	15.5 KW