

Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN

Code:  
003873

Unterfamilie: Doppelseitige Kantenanleimmaschine

Marke: HOMAG

Modell: KFL 526/8/A3/25



Typ der angebrachten Kante                      dünne Kante starke Kante

Klebesystem    EVA

Multifunktionsaggregat                              ja

Kantenleimmaschine                                Maschine 1 u. 2

Max. Breite des Paneels                            2500 mm

Max. Vortriebsgeschwindigkeit                40 m/min

Max. Höhe des Paneels                            60 mm

Max. Breite des Paneels                            2500 mm

Min. Stärke der Kante                              0.4 mm

Max. Stärke der Kante                              3 mm

Max. Vortriebsgeschwindigkeit                40 m/min

Raupe mit Klinken                                 ja

Abstand zwischen den Klinken 1000 mm

oberer Druck ja

Druck mittels gummierter Riemen

Auflageführung Paneel ja

im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate linke Seite 3

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE LINKE SEITE 1

Aggregat : Oberfräsen  
 automatischer Eingriff nach Zeit : ja  
 Motorleistung : 6 KW  
 Anz. U/Min. : 7000 RPM

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE LINKE SEITE 2

Aggregat : doppelter oberer und unterer Zerspaner  
 Motorleistung : 6 KW  
 Anz. U/Min. : 7000 RPM

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE LINKE SEITE 3

Aggregat : Oberfräsen  
 automatischer Eingriff nach Zeit : ja  
 Motorleistung : 6 KW  
 Anz. U/Min. : 7000 RPM

gleiche technische Eigenschaften auf der linken Seite ja

Magazin für die Spule ja

Anz. Positionen 2

Klebesystem ja

Leimbecken für Heißleim ja

Prefusor für Heißleim ja

Pressrollenbahn Kante ja

Anz. Presswalzen 5

im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate 7

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Oberfräs  
 Anz. Motoren : 1  
 automatischer Eingriff nach Zeit : ja  
 Motorleistung : 6 KW  
 Anz. U/Min. : 5870 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2

Aggregat : Kopfbearbeitungs  
 Modell Hersteller : HL84  
 Anz. Motoren : 2  
 Motorleistung : 0.18 KW  
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3

Aggregat : Oberfräs  
 Anz. Motoren : 2  
 Motorleistung : 0.55 KW  
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4

Aggregat : Multifunktions  
 Modell Hersteller : FK 11  
 Anz. Motoren : 2  
 Motorleistung : 0.55 KW  
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5

Aggregat : Kantenschaber  
 Modell Hersteller : PN20

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6

Aggregat : Leimschaber

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 7

Aggregat : Bürst  
 Anz. Motoren : 2

Sprühaggregat ja

Kontrollsystem HOMATIC NC 21

Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung ja

installierte Gesamtleistung

87 KW