

Categoria: BORDATRICI

Codice:
003873

Sotto Categoria: Squadrabordatrice Doppia

Marca: HOMAG

Modello: KFL 526/8/A3/25



Tipo di bordo applicato	Bordo Sottile Bordo Spessore
-------------------------	------------------------------

Sistema di incollaggio	EVA
------------------------	-----

Gruppo arrotondatore	sì
----------------------	----

Squadrabordatrice	prima e seconda di linea
-------------------	--------------------------

Larghezza max. del pannello	2500 mm
-----------------------------	---------

Velocità max. di avanzamento	40 m/min
------------------------------	----------

Altezza max. del pannello	60 mm
---------------------------	-------

Larghezza max. del pannello	2500 mm
-----------------------------	---------

Spessore min. del bordo	0.4 mm
-------------------------	--------

Spessore max. del bordo	3 mm
-------------------------	------

Velocità max. di avanzamento	40 m/min
------------------------------	----------

Cingolo con nottolini	sì
-----------------------	----

distanza tra i nottolini 1000 mm

Pressione superiore sì

Pressione con cinghia gommata

Guida di appoggio pannello sì

Gruppi operatori nella parte a squadrare lato sinistro 3

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO SINISTRO 1

Gruppo : toupie

intervento a tempo automatico : sì

potenza motore : 6 KW

nr giri/min : 7000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO SINISTRO 2

Gruppo : doppio truciolatore superiore ed inferiore

potenza motore : 6 KW

nr giri/min : 7000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO SINISTRO 3

Gruppo : toupie

intervento a tempo automatico : sì

potenza motore : 6 KW

nr giri/min : 7000 RPM

Caratteristiche tecniche uguali al lato sinistro sì

Magazzino per la bobina sì

nr. posizioni 2

Sistema di incollaggio sì

vasca per colla termofusibile sì

prefusore per colla termofusibile sì

Gruppo rulliera di pressione del bordo sì

nr. rulli di pressione 5

Gruppi operatori nella parte a bordare 7

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 1

Gruppo : toupie
 nr. motori : 1
 intervento a tempo automatico : sì
 potenza motore : 6 KW
 nr giri/min : 5870 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 2

Gruppo : intestatore
 Modello costruttore : HL84
 nr. motori : 2
 potenza motore : 0.18 KW
 nr giri/min : 12000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 3

Gruppo : refillatore sovrapposto
 nr. motori : 2
 potenza motore : 0.55 KW
 nr giri/min : 12000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 4

Gruppo : arrotondatore
 Modello costruttore : FK 11
 nr. motori : 2
 potenza motore : 0.55 KW
 nr giri/min : 12000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 5

Gruppo : raschia bordo
 Modello costruttore : PN20

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 6

Gruppo : raschia colla

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 7

Gruppo : spazzole
 nr. motori : 2

Gruppo spruzzatore sì

Sistema di controllo HOMATIC NC 21

Normative di sicurezza a marchio CE sì

Potenza totale installata

87 KW