

Categoria: BORDATRICI

Codice:
003812

Sotto Categoria: Bordatrice Singola

Marca: HOMAG

Modello: KFL 14/20/QA 25 POWERLINE



Tipo di bordo applicato	Bordo Sottile Bordo Spessore
Sistema di incollaggio	EVA
Gruppo arrotondatore	sì
Gruppo toupie	sì
Velocità max. di avanzamento	30 m/min
Altezza min. del pannello	10 mm
Altezza max. del pannello	40 mm
Lunghezza min. del pannello	240 mm
Lunghezza max. del pannello	2500 mm
Larghezza min. del pannello	125 mm
Larghezza max. del pannello	1200 mm
Spessore min. del bordo	0.3 mm

Spessore max. del bordo	3 mm
Velocità max. di avanzamento	30 m/min
Cingolo con nottolini	sì
distanza tra i nottolini	500 mm
Pressione superiore	sì
Pressione con	cinghia gommata
Guida di appoggio pannello	sì
con posizionamento da CN	sì
Sistema di introduzione del pannello in squadra	sì
Gruppi operatori nella parte a squadrare	2

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE 1

Gruppo : toupie

Modello costruttore : KD 11

intervento a tempo automatico : sì

potenza motore : 4.5 KW

nr giri/min : 6000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE 2

Gruppo : doppio truciolatore superiore ed inferiore

Modello costruttore : KD 11

potenza motore : 4.5 KW

nr giri/min : 6000 RPM

Magazzino per la bobina	sì
nr. posizioni	24
Sistema di incollaggio	sì
vasca per colla termofusibile	sì
prefusore per colla termofusibile	sì
Gruppo rulliera di pressione del bordo	sì
nr. rulli di pressione	7
con posizionamento da CN	sì
Gruppi operatori nella parte a bordare	7

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 1

Gruppo : intestatore
 Modello costruttore : WK03
 nr. motori : 2
 velocità massima di lavorazione : 32 m/min
 potenza motore : 0.4 KW
 nr giri/min : 12000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 2

Gruppo : refillatore sovrapposto
 nr. motori : 2
 potenza motore : 0.55 KW
 nr giri/min : 12000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 3

Gruppo : arrotondatore
 Modello costruttore : FK13
 nr. motori : 2
 cambio utensili automatico : sì
 con posizionamento da CN : sì
 velocità massima di lavorazione : 20 m/min
 potenza motore : 0.55 KW
 nr giri/min : 12000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 4

Gruppo : toupie
 nr. motori : 1
 intervento a tempo automatico : sì
 potenza motore : 4.5 KW
 nr giri/min : 6000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 5

Gruppo : raschia bordo

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 6

Gruppo : raschia colla

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 7

Gruppo : spazzole
 nr. motori : 2
 potenza motore : 0.25 KW

Gruppo spruzzatore	sì
Gruppi montati su sovratavole	sì
Sistema di controllo	HOMATIC NC 21
Normative di sicurezza a marchio CE	sì
Potenza totale installata	46 KW
