

Familia: CENTRO DE MECANIZADO CNC

Código:
004937

Subfamilia: Máquina flexible de perforación

Marca: BIESSE

Modelo: SKIPPER 130



Tipologia	Punción Molienda
-----------	------------------

Área de trabajo eje X	3000 mm
-----------------------	---------

Área de trabajo eje Y	1300 mm
-----------------------	---------

Potencia electromandril principal	4.5 KW
-----------------------------------	--------

Número total mandriles de perforación	86
---------------------------------------	----

Área de trabajo eje X	3000 mm
-----------------------	---------

Área de trabajo eje «Y»	1300 mm
-------------------------	---------

Nº áreas de trabajo	1
---------------------	---

Pinzas para sujetar la pieza en elaboración	sì
---	----

Nº pinzas	2
-----------	---

Sistema automático de descarga paneles	sì
--	----

Con	Transfer motorizado
-----	---------------------

Grupos operadores fresado

2

GRUPOS OPERADORES FRESADO 1

Grupo : superior

Mandriles para perforación vertical : 31

Mandriles para perforación horizontal en dirección X : 8

Mandriles para perforación horizontal en dirección y : 4

Número total mandriles verticales + horizontales : 43

GRUPOS OPERADORES FRESADO 2

Grupo : inferior

Mandriles para perforación vertical : 31

Mandriles para perforación horizontal en dirección X : 8

Mandriles para perforación horizontal en dirección y : 4

Número total mandriles verticales + horizontales : 43

Grupos operadores fresado

2

GRUPOS OPERADORES FRESADO 1

Grupo : superior

Nº ejes controlados : 3

Potencia del motor : 4.5 kw

Nº revoluciones/min : 24000 RPM

GRUPOS OPERADORES FRESADO 2

Grupo : inferior

Nº ejes controlados : 3

Potencia del motor : 4.5 kw

Nº revoluciones/min : 24000 RPM

Grupo cuchilla

2

GRUPO CUCHILLA 1

Grupo : superior

Grupo cuchilla : sì

Grupo : fijo para realizar canales en dirección X

Diámetro máx. herramienta : 160 mm

Potencia del motor : 3.5 KW

GRUPO CUCHILLA 2

Grupo : inferior

Grupo cuchilla : sì

Grupo : fijo para realizar canales en dirección X

Diámetro máx. herramienta : 160 mm

Potencia del motor : 3.5 KW

Sistema de control

BIESSE WORKS

Norma de seguridad con marca CE

sì

Redes de protección fijadas a la máquina

sì

Sistema de seguridad

Bandas de seguridad frontales

Potencia total instalada

22.5 KW